

橡胶同步带 进口工业皮带 英制梯形齿同步带

产品名称	橡胶同步带 进口工业皮带 英制梯形齿同步带
公司名称	上海贝滋工贸有限公司
价格	3.00/条
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 是否进口:否
公司地址	上海市青浦区华徐公路3070号1号楼1层B区23室
联系电话	13391275110

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
是否进口	否	品牌	进口
型号	44~2128 (' 44 ' 含义为节线4.4inch)	传动带类型	同步带
材质	橡胶	带宽	400 (mm)
适用对象	汽车、摩托车、砂光机、杀菌机、输送机、洗碗机、粘压机、烘干机、喷码机、包装机械、食品机械、矿山设备		

日本belts品牌橡胶同步带采用优质进口氯丁胶为主要原料，配入多种不同用途的辅料；骨架材料为进口优质玻璃纤维线绳；带齿表面采用尼龙66高弹力布做保护。具有动态屈挠性好，抗龟裂性能好，臭氧性能优良，耐老化，耐热，耐油，耐磨损等特点。氯丁胶同步带广泛应用于纺织、汽车、化纤、卷烟、造纸、印刷、化工的机械设备；近年来，采矿冶金、钢铁机械、医疗设备需求量日益增加。

同步带传动是由一根内周表面设有等间距齿的封闭环形胶带和相应的带轮所组成。运动时，带齿与带轮的齿槽相啮合传递运动和动力，是一种啮合传动，因而具有齿轮传动、链传动和平带传动的各种优点。同步带传动具有准确的传动比，无滑差，可获得恒定的速比，可精密传动，传动平稳，能吸震，噪音小，传动速比范围大，一般可达1：10，允许线速度可达50m/s，传动效率高，一般可达98%-99%。传递功率从几瓦到数百千瓦。结构紧凑还适用多轴传动，张紧力小，不需润滑，无污染，因而可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场合下正常工作。