

金华灌装封尾机,洁面乳灌装封尾机厂家,中环智能机械

产品名称	金华灌装封尾机,洁面乳灌装封尾机厂家,中环智能机械
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	185000.00/台
规格参数	品牌:中环机械 自动化程度:全自动 适用对象:护肤品类
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHF-1980N男仕清爽控油磨砂洁面乳灌装封尾机

男仕清爽控油磨砂洁面乳蕴含白参、黄芩、麦冬、淡竹叶中草药精华，玉米磨砂粒子能温和去除角质，深层清洁面部肌肤，能有效对抗毛孔堵塞，油脂分泌过多，痘痘，黑头等问题，中草药精华能有效调节面部水油平衡，令肌肤清爽净透，倍感洁净。

主要特点:ZHF-1980N男仕清爽控油磨砂洁面乳灌装封尾机工作流程管仓（软管容器） 自动上管 识标定位 软管内部清洗（选项） 充填 尾部热熔 压合封尾、打字码（扁尾） 一次折叠 二次折叠 鞍形折叠 剪切（金属管打印字码） 成品排出。采用PLC+触摸屏控制操作；通过变频调节主机速度。无管不灌装；变频报警（电压不稳）；过载停机、门开停机、成品管未按要求流出停机。有直观显示工艺状况并记录产量功能；软管尾部被剪切部位无毛刺、平整，满足包装容器美观之要求。该机能够在较高速度工作时，保持相当高的工作精度，在改变运行速度、充填量等参数时所需要的调节简捷，操作方便、省时。

适用范围：化妆品、轻工（日用化工）、制药、食品、颜料、粘胶剂等行业产品以软管为包装容器的,如油膏、乳膏、凝胶剂、药膏、牙膏、防晒霜等

技术参数：

灌装范围：1-400ml

灌装精度： $\pm 0.5\%$

灌装速度：30-65/min

软管直径：10-50mm

软管高度：80-230mm

料斗容量：45L

电源：220V/380V

气压：0.4-0.6Mpa

主机功率：9kw

机器尺寸：2000*1160*2100mm