

伺服式灌装封尾机,眼霜软管封尾机报价,温州中环机械

产品名称	伺服式灌装封尾机,眼霜软管封尾机报价,温州中环机械
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	185000.00/台
规格参数	品牌:中环机械 自动化程度:全自动 产地:温州
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHF-1980N伺服式活力沁凉眼霜软管灌装封尾机

活力沁凉眼霜适用于所有肌肤类型。褪黑眼圈：咖啡因与蜜糖精粹双效加乘，提亮眼周肌肤，瞬间睛采奕奕。淡水肿：迅速消除眼部浮肿，舒缓眼部疲惫感，熬夜嗨趴眼的救星。妆后可：乳清蛋白和七胜肽强韧眼部肌肤，即现平滑柔嫩，上妆服帖亮橙圆珠头，向外推出使用，高密封设计，隔绝眼霜溢出。

主要特点:ZHF-1980N全自动沁凉眼霜软管灌装封尾机自动上管 识标定位

软管内部清洗（选项） 充填 尾部热熔 压合封尾、打字码（扁尾） 一次折叠 二次折叠 鞍形折叠 剪切（金属管打印字码） 成品排出。采用PLC+触摸屏控制操作；通过变频调节主机速度。无管不灌装；变频报警（电压不稳）；过载停机、门开停机、成品管未按要求流出停机。有直观显示工艺状况并记录产量功能；软管尾部被剪切部位无毛刺、平整，满足包装容器美观之要求。该机型能够在较高速度工作时，保持相当高的工作精度，在改变运行速度、充填量等参数时所需要的调节简捷，操作方便、省时。

适用范围：化妆品、轻工（日用化工）、制药、食品、颜料、粘胶剂等行业产品以软管为包装容器的,如油膏、乳膏、凝胶剂、药膏、牙膏、防晒霜等

技术参数：

灌装范围：1-400ml

灌装精度： $\pm 0.5\%$

灌装速度：30-65/min

软管直径：10-50mm

软管高度：80-230mm

料斗容量：45L

电源：220V/380V

气压：0.4-0.6Mpa

主机功率：9kw

机器尺寸：2000*1160*2100mm