

# 江门塑料检测 (PE、PP、PS、PET、PVC、PTFE) 塑料抗弯强度检测服务

产品名称	江门塑料检测 (PE、PP、PS、PET、PVC、PTFE) 塑料抗弯强度检测服务
公司名称	鉴联国检 (广州) 检测技术有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	报告用途:质量评价 样品量:150g 检测周期:5个工作日
公司地址	广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋
联系电话	15915704209 13620111183

## 产品详情

鉴联国检 (广州) 检测技术有限公司 承接各类塑料抗弯强度检测服务，检测项目包括：PE、PP、PS、PET、PVC、PTFE。检测周期：5个工作日。检测费用：1000.00/个。

**定义：**  
塑料：一切工业上可以回收，通过某种加工过程而可以再次使用的原料称之为再生料。一般专指再生塑料。

### 一、类别：

**LDPE (中文名：低密度聚乙烯)**，感官鉴别：手感柔软，白色透明，但透明度一般，常有胶皮及印字。

**燃烧鉴别：**燃烧火焰上黄下蓝；燃烧时无烟，有石蜡的气味，熔融滴落，易拉丝。

**EVA (中文名：醋酸乙烯共聚物)**，感官鉴别：膜表面柔软，韧性较强于LDPE，手感发粘（但表面无胶皮）。

**燃烧鉴别：**燃烧时与LDPE相同有石蜡的气味略带酸味；燃烧火焰上黄下蓝；燃烧时无烟。熔融滴落，易注：本品为PE种类中的一种，价格同与LDPE，可用于再生造粒，质量要求与PE相同。

**PP (聚丙烯)**，感官鉴别：本品为白色透明与LDPE相比透明度较高，揉搓时有声响。

**燃烧鉴别：**燃烧时火焰上黄下蓝，气味似石油，熔融滴落，燃烧时无黑烟。

**PET膜 (聚酯)**，感官鉴别：本品为白色透明，手感较硬，揉搓时有声响。外观似PP。

**燃烧鉴别：**有黑烟，火焰有跳火现象，燃烧后材料表面玄色炭化，手指揉搓燃烧后的玄色炭化物。

**PVC膜 (聚氯乙烯)**，感官鉴别：外观极似EVA但有弹性。

燃烧鉴别：燃烧时冒黑烟，离火即灭，燃烧表面呈玄色，无熔融滴落现象。

尼龙共聚料（LDPE+尼龙），感官鉴别：本品感观与LDPE极为相似。

燃烧鉴别：燃烧时火焰上薰烧层呈黄色。无烟，有石蜡的气味，熔融滴落，易拉丝但与LDPE不同的是然烧

留意：尼龙共聚料中不可用于再生造粒，要与LDPE严格区分还要严格控制在大件中的含量。

PE+PP共聚料，感官鉴别：本品与LDPE相比较，透明度远远高于LDPE，手感与LDPE无差异，撕裂试验

燃烧鉴别：本品燃烧时火焰为全黄色，熔融滴落，无黑烟，气味似石油。

PP+PET共聚料，感官鉴别：外观似PP，透明度极高，揉搓时声响大于PP。

燃烧鉴别：燃烧时有黑烟，火焰有跳火现象，燃烧表面呈玄色炭化。

PE+PET复合膜，感官鉴别：材料表面一面光滑一面不光滑，白色透明。

燃烧鉴别：燃烧时似PET,无熔融滴落现象，燃烧表面玄色炭化，有黑烟，有跳火现象，带有PE的石蜡气

有色金属，金属材料以及制品等五大板块的检测服务。  
有世金属，金属材料以及制品等五大板块的检测服务。  
监联检测有最好的内部机制，优秀的工作环境以及良好的激励机制，配备高素质、高水准、高效率的  
设备组给客户提供最贴心服务。经检测出具的检测报告得到众多监管机构认可，我们有能力为各  
提供一站式解决检测问题的解决方案。

报关报检业务请联系李工

行业资讯：

润滑脂是将稠化剂分散于液体**润滑剂**

中所组成

的一种稳定的固体

或半固体产品，其中可以加入旨在改

善润滑脂某种特性的添加剂及**填料**

。润滑脂在常温下可附着于垂直表面不流失，并能在敞开或密封不良的摩擦部位工作，具有其它润滑剂  
所的特点。一般而言，相同皂基的润滑脂相容性较好。有机粘土基与其他基不相容。因此，在汽车和工  
程机械上的许多部位都使用润滑脂作为润滑材料，即我们常说的黄油！