

OUTDO蓄电池OT5-12奥特多12V5AH音箱配件

产品名称	OUTDO蓄电池OT5-12奥特多12V5AH音箱配件
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:OUTDO 型号:OT5-12 电压/容量:12V5AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

OUTDO蓄电池OT5-12奥特多12V5AH音箱配件

奥特多OUTDO电源有限公司（以下简称公司），生产各系列阀控密封式铅酸蓄电池、免维护摩托车铅酸蓄电池、免维护启动用铅酸蓄电池、控释胶体摩托车蓄电池、太阳能胶体蓄电池的企业。

主要用途

- 1.OUTDO 系列蓄电池荷电带液出厂，不得试图拆卸电池，避免危险。
- 2.不能将新旧蓄电池混合用；
- 3.不能在密封容器中使用蓄电池；
- 4.蓄电池应有完整的履历表，内容包括出厂日期、安装日期、运行情况记录等；
- 5.定期（每年一次）检查连接线是否松动，如果有松动现象，应加以紧固；
- 6.定期（每三个月一次）用柔软织物擦拭蓄电池，使蓄电池保持干净；
- 7.不得使用有机溶剂清洁蓄电池。

充电全过程中，充电电流维持恒定，称之为恒流充电法，通称恒流充电法。充电全过程中，电池电压慢慢上升，充电电流慢慢减少。为了更好地维持充电电流不因电池电压上升而减少，在充电全过程中务必慢慢提升电源电压以维持充电电流恒定，这就规定充电机器设备的智能化水平很高。一般充电机器设备不能满足恒流充电的规定。恒流充电法，在充电电池较大容许充电电流的情形下，充电电流越大，充电

时长越少。充分考虑时长，选用这个办法是有益的。但假如充电中后期充电电流不会改变，这时因为绝大多数电流量用在了水的电解上，锂电池电解液出泡太多而烧开，不但耗费电磁能，还易于使极板上的活性物质很多掉下来，升温过高，造成极板弯折，容积快速降低，太早损毁。因此这个方式非常少用。

大家将关键讨论如何选择和明确UPS的尺寸，并在后面讨论紧急发电机组。大家的数据信息主管在依据实际情况决策好UPS解决方法时有很多选择项可选择。在这方面，有几个要素必须考虑到，大家将讨论在其中的一些，这儿并没有特殊的次序。

UPS额定功率的部门是瓦特或伏安。我觉得在这儿强调，从纯学术研究的方面看来，二者没差别，由于： $\text{输出功率} = \text{工作电压} \times \text{电流量}$ ，或是 $P = VA$ ，功率单位是瓦特，而工作电压和电流的单位分别是安培和伏特。可是，权利要素的存有，让这一切越来越不一样。

功率因素就是指功率因素与视在功率的比率。实际功率用瓦特表明，而视在功率用伏安表示，这也是用于明确UPS尺寸的输出功率。因而，在挑选UPS的大小时，您需要将您计划用UPS供电系统的任何设施的额定值视在功率求和。

简易的伏安解析几何之和就可以获得UPS的少额定功率，但做为你应该遵循的一个标准，你少应当有20%的附加(或是很有可能更高一些)容积，以符合以后的拓展计划。