

# 塑料悬臂梁摆锤冲击试验机

产品名称	塑料悬臂梁摆锤冲击试验机
公司名称	江苏天源试验设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:天源仪器 型号:TY-4021 摆锤能量:1J, 2.75J, 5
公司地址	江苏省扬州市江都区城北工业园双徐路
联系电话	15952540666 13305258440

## 产品详情

设备用途：

塑料悬臂梁摆锤冲击试验机主要适用于进行塑料及硬橡胶,玻璃钢,玻璃纤维,增强塑料,电气绝缘材料,玻璃陶瓷,地砖铸石,摩擦材料的悬臂梁冲击试验。

适用标准：

GB/T 1843-2008 《塑料悬臂梁冲击强度的测定》

ISO 180:2000 《Plastics-Determination of Izod impact strength》

JB/T8761-1998 《塑料悬臂梁冲击试验》

性能特点：

- 1.选用进口高精度滚珠轴承，有效将摆锤能量损失降至低
- 2.采用高精度光电编码器，避免了指针的摩擦力所造成的能量损失，设备操作简单，使用方便
- 3.采用碳纤维冲击摆，降低本身质量因素带来的误差
- 4.可增配置多个摆锤及相应支座，且更换方便
- 5.可增配备安全防护网，提高试验机的安全性能
- 6.配备的专用液晶显示屏能直观精确的显示冲击吸收能量，无需再从度盘读取数据，没有读数误差，准确性高，效率高

7.内置能量损失修正功能，试验结果更准确

8.采用打印机可打印出试验报告

9.定制版可增配软件连电脑使用

### 技术参数

型号	TY-4021	
名称	悬臂梁 Izod	
摆锤能量	1J, 2.75J, 5.5J	11J,22J
以上能量范围单选或多选		
摆锤预扬角	150°	
冲击速度	3.5m/s	
摆锤中心至冲击刀刃距离	335mm	
冲击刀刃至钳口上平面距离	22mm	
冲击刀刃圆角半径	R=0.8mm	
尺寸（长*高*宽）	700 × 800 × 300mm	
重量	90Kg	110Kg
电源	220V 200W	

### 配置名称

项目	说明	数量
主机	TY-4021A	1pc
控制器	TY	
角度编码器	2000线	
电磁脱钩装置		1pc
悬臂梁摆锤	(1J, 2.75J, 5.5J)或(11J,22J)	1set
支座		1set
防护罩	安全防护	
附件	· 内六角扳手	