

美国杜邦PBT 15315 防火阻燃

产品名称	美国杜邦PBT 15315 防火阻燃
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	品牌:PBT 型号:15315 特性级别:防火阻燃
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

产品详情

物理性能 额定值 单位制 测试方法 密度 1.38 g/cm ISO 1183 熔融体积流量 (MVR) (250 ° C/2.16 kg) 12.0 cm/10min ISO 1133 收缩率 纵向流量 1.1 % ISO 294-4 流量 0.50 % ISO 294-4 吸水率 平衡, 23 ° C, 2.00 mm, 50% RH 0.15 % ISO 62 饱和, 23 ° C, 2.00 mm 0.40 % ISO 62 Flow Length 2 (2.00 mm) 400 mm 机械性能 额定值 单位制 测试方法 拉伸模量 5000 MPa ISO 527-2 拉伸应力 (断裂) 100 MPa ISO 527-2 拉伸应变 (断裂) 3.4 % ISO 527-2 弯曲应力 145 MPa ISO 178 泊松比 0.35 ISO 527

物理性质 【熔点】 224 【玻璃化温度】

20~40 【无定形密度】 g/cm 3 1.286 【结晶形密度】 g/cm 3 1.390 【结晶速度指数】 15 【溶解性能】

不溶于有机溶剂，强酸和强碱可使其降解，52 以上的水长期浸泡可使其水解。 【稳定性】 性能稳定