

昌吉自流平灌浆料奥泰利产品

产品名称	昌吉自流平灌浆料奥泰利产品
公司名称	新疆奥泰利工程技术有限公司
价格	1100.00/吨
规格参数	品牌:奥泰利 型号:CGM-300 产地:新疆
公司地址	新疆五家渠兵团新型建材工业园区建五路2号（注册地址）
联系电话	18699078160

产品详情

产品特点

耐久性好

承蒙惠顾

24小时强度可达50Mpa以上,设备安装完毕24小时后运行生产。

耐久性好：是无机灌注材料，不老化，对钢筋无锈蚀。

要严管生产过程

不泌水、可以耐锈蚀

适用于铁路、公路、桥梁、隧道等工程中柱基等等、桩基、岩基等等、

低碱腐蚀：严格控制原料的碱含量，适用于对碱有反制要求的工程。

耐久性强：经多次实验，50次冻融实验强度无很大变化。

早强：1—3天抗压强度可达30—50Mpa以上。

要采用流动度大、奥泰利产品强度高和具膨胀特性的灌浆材料。

骨料粒径：4.75mm筛孔透过率为，2.36mm筛孔透过率 80百分率。

无收缩、微膨胀；

固化后还本产品具有较好的抗渗和绝缘性能。

早强：24h抗压强度大于30mpa，

挖掘分析

现场加水搅拌，，施工免振。

灌浆施工

施工步骤

在灌浆过程中不宜振捣，需要时可用竹板条等进行导流拉动。

搅拌程序：在搅拌桶内加入规定量的水后置入搅拌器

浆料应从一侧灌入，直至另一侧溢出为止

根据灌浆方式和灌浆施工图支设模板

可采用"压力法灌浆"进行灌浆

要计算实际使用量。

按照灌浆料每袋（50kg）用水13-14kg的比例加水搅拌

用湿润的草袋或布覆盖在已浇灌好的灌浆料上

冬季施工时,养护措施还应符合现行《钢筋混凝土工程施工验收规范》

参考用量计算以2.28-2.5吨/立方米为依据

听听白经理怎么说

在不同温度条件下的养护时间和拆模时间表

时间从开始到结束宜控制在分钟左右。干料得以拌和；

按灌浆料重量的12百分率-14百分率的加水量加水搅拌，水温以5~40 为宜。

应用范围

锻锤、剪切机、滚压机、石灰石碾碎机等机械增升固定灌浆。

可浇灌或连结预制墙板、梁、柱、结构组合部件和幕墙；

适用于铁路、公路、桥梁、轨道压板、底板

灌浆料适用于轨道压板、底板嵌固

地脚螺栓锚固柱基等等灌浆岩基等等灌浆

剪切机、滚轧机、石灰石碾碎机等机械增升固定灌浆。