

新疆自流平灌浆料产品审核

产品名称	新疆自流平灌浆料产品审核
公司名称	新疆奥泰利工程技术有限公司
价格	1100.00/吨
规格参数	品牌:奥泰利 型号:CGM-300 产地:新疆
公司地址	新疆五家渠兵团新型建材工业园区建五路2号（注册地址）
联系电话	18699078160

产品详情

产品特点

高流态

灌浆料自流性高：可填充空隙，符合设备二次灌浆的要求。

耐久性强经多次试验50次冻融实验强度无很大变化。

低碱腐蚀：严格控制原料的碱含量，适用于对碱有反制要求的工程。

高流态、自密性、不泌水

灌浆料微膨胀性：可使设备与基础之间紧密接触，二次灌浆后无收缩。

能够符合种种灌浆工程,是冶金,电力,石化,化工,轻工等综合行业的机械设备

无收缩灌浆料还本产品具有自流性好，快硬、早强、无收缩、微膨胀；

早强：1—3天抗压强度可达30—50Mpa以上。

耐久性好

灌浆施工

灌注密实，稍干后，把外露面抹平压光。

时间从开始到结束宜控制在一分钟左右。干料得以拌和；

冬季施工时,养护措施还应符合现行《钢筋混凝土工程施工验收规范》

灌浆料为50kg袋装，存放在通风干燥处并要防阳光直射。

介绍给朋友

采用人工搅拌时，先加入2/3的用水量搅拌2分钟，后加入剩余用水量

在灌浆过程中不宜振捣，

要计算实际使用量。

可采用"自重法灌浆"、高位漏斗法灌浆"或"压力法灌浆"进行灌浆

灌注完毕后，经12h要浇水养护或用湿草袋覆盖养护，养护14d

使用需现场加水搅拌成灌浆材料，加水量为干粉料的12~13百分率。

应用范围

地脚螺栓等设备基础灌浆

灌浆料可进行地铁、隧道施工缝的嵌固。

铁路轨道、吊车梁等灌浆填充施工；

高速公路修补砼及桥梁接缝连接

请刷朋友圈

灌浆料适用于铁路、公路、底板嵌固

可用于传送带/绞盘和变速箱等的机械增升固定灌浆

适用于桩基、岩基等等、轨道压板、底板

您可以看一下

灌浆料可进行隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。