

## 32芯光纤分纤箱塑料-生产厂家

产品名称	32芯光纤分纤箱塑料-生产厂家
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	31.00/个
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

32芯光纤分纤箱塑料-生产厂家FTTH光纤分纤盒|FTTH分光分纤箱|光缆分纤箱|分路箱|分纤箱|光缆分线盒|32芯光纤分纤箱塑料-生产厂家FTTH BOX光纤分纤箱|FTTH光缆分纤箱|FTTX光缆分纤盒(optical fiber distribution box,简称ODB)业标准光缆分纤箱YD/T 778-2006《光缆分纤箱》Q/CT 2354-2011《光缆分纤箱技术要求》32芯光纤分纤箱塑料-生产厂家适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用分光分纤箱,适 32芯光纤分纤箱塑料-生产厂家用于多种使用场景:室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘,FTTH光纤入户网。GPX-GF型光缆分光分纤箱

32????????-????????|????|????|????|????????|????|????|????4????????8????????12??  
????16????????24????????32????????36????????48???????

二塑料16芯光纤分纤箱特点及结构说明:1:箱体采用PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上.2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.三:塑料16芯光纤分纤箱主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)1:工作环境温度:-40°C~60°C2:环境湿度: : 95%(40°C)3:大气压力:70Kpa~106Kpa4:光缆进入数量:1X2根(下进缆)5:皮纤进入数量:1X2根(下进纤)6:箱门开启角度:180°7:适配器可选SC\FC\LC8:接地耐电压水平不小于300V(DC)/1min不击穿,无飞弧.9:绝缘电阻:2X1000M /500V所以一般的两个单独光源发出的光不满足相干条件,不能发生干涉,即使是同一光源上两个不同部分发出的光,也同样不会发生干涉。相干光一般可以采用如下方法获得,将一光源上同一点发出的光波分成两束,使它们经过不同的传播,然后在某一空间区域相遇,发生迭加。在此过程中,将每一个波列光都分成两个频率相同、振动方向相同、相位差恒定的

波列,这两个波列是相干光,在相遇区域中能生干涉现象。根据这一原则,通常用下列两种方法来获得相干光(1)分波阵面法。杨氏双缝、洛埃镜等光的干涉实验都用分波阵面法来获得相干光的。(2)分振幅法。分振幅法是利用光的反射和折射可以将一束光分成两束相干光。光的衍射1)光的衍射现象光波能绕过障碍物继续传播的现象叫作光的衍射声波可以绕过墙壁,使人不见其影却能听其音,这是因为声波的波长可达几十米,障碍物的线度和波长可以相比