

供应韩国乐天二乙二醇丁醚 大防白水 二甘醇单丁醚DB 丁基卡必醇 涂料助剂

产品名称	供应韩国乐天二乙二醇丁醚 大防白水 二甘醇单丁醚DB 丁基卡必醇 涂料助剂
公司名称	广州市泰力化工有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:韩国乐天 产品名称:二乙二醇丁醚 规格:200KG
公司地址	天河区岑村红花岗西街66号
联系电话	13060914529

产品详情

供应韩国乐天二乙二醇丁醚 大防白水 二甘醇单丁醚DB 丁基卡必醇 涂料助剂

性状：无色易燃液体

CAS No：112-34-5

分子式：C₈H₁₈O₃

分子量：162.2

【用途一】

由于其较高的沸点，较低的挥发速度，可用作油漆、油墨、树脂等的溶剂，可溶解油脂，染料，树脂，硝化纤维素等，也用于有机合成。

【用途二】

主要用溶剂，用于涂料、染料、树脂等方面，也用作增塑剂的中间体以及液压制动器液体的稀释剂，此外还用来生产胡椒基丁氧基化合物。该品对鼠口服LD50为6560mg/kg。

【用途三】

主要用作涂料、印刷油墨、图章用印台油墨、油类、树脂等的溶剂，也可用作金属洗涤剂、脱漆剂、脱润滑油剂、汽车引擎洗涤剂、干洗溶剂、环氧树脂溶剂、药物萃取剂；用作乳胶漆的稳定剂、飞机涂料的蒸发抑制剂、高温烘烤瓷漆的表面加工改进剂等。

【用途四】

硝化棉、清漆、印刷墨、油类、树脂等的溶剂。塑料中间体。

技术指标

沸点231 ° C

凝固点-68.1 ° C

闪点（开杯）115.6 ° C

自燃温度227.8 ° C

折射率（20 ° C）1.433-1.435

游离酸 0.005 %

沸程（95 %馏出）229-232 ° C

密度（20/4 ° C）0.952-0.958

不挥发物 0.005%

粘度（20 ° C）6.5 mPa.s

溶液试验合格

水溶解试验合格

应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给

式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

储存

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。