

## 【五洲】天然环保草编墙纸QZ10051

产品名称	【五洲】天然环保草编墙纸QZ10051
公司名称	东阳市郭宅五洲工艺制品厂
价格	16.00/平方米
规格参数	材质:草麻 规格:91*550 ( cm ) 花色:碎花
公司地址	东阳市湖溪镇郭宅夏黄村
联系电话	86-057986111957 13967992416

## 产品详情

材质	草麻	规格	91*550 ( cm )
花色	碎花	功能	防霉、防蛀、抗菌、防火 阻燃、隔音吸声、抗静电 、防污、荧光
产地	浙江东阳	等级	一等品
品牌	五洲墙纸	装饰风格	特别效果型

草编墙纸是以草、麻、竹、藤、纸绳、木皮等十几种天然材质为原材料,运用传统工艺手工编织而成的高档墙纸。我们的产品独特,同时又具有透气、环保、高雅等特性。由它所营造出的生活空间可为您展现时尚与经典的完美融合,能够充分体现现代人对绿色空间的追求。草编墙纸在中国的生产已有三十多年的历史。近几年随着国内生活水平提高和环保意识的增强,草编墙纸也越来越受到国人的青睐。我处销售的草编墙纸。主要出口欧美。日韩。为开拓内销。以优惠价格酬宾。质量保证。欢迎家装用户。实体店。装修公司光临惠顾!

货号:12b#规格:91.5厘米x595厘米

### 快递一卷的价格一览表

始发地	目的地	韵达	申通	e邮宝	ems
汕头	汕头同城	6			
	广东	8			
	浙江	8			
	江苏	8			
	上海	8			

北京	10			
天津	10			
安徽	8			
福建	8			
江西	8			
湖北	8			
湖南	8			
广西	8			
云南	15			
海南	15			
贵州	10			
四川	10			
重庆	10			
陕西	10			
山西	10			
河南	10			
河北	10			
山东	10			
辽宁	15			
吉林	15			
黑龙江	15			
内蒙	15			
甘肃	15			
宁夏	15			
青海	15			
新疆	15			

1、因显示器的显示差异及光线等原因，您收到的墙纸与网上看到的图片可能存在色差，请以实物颜色为准。2、墙纸涉及批号问题，不同批号有可能存在色差。所以，如无质量问题，概不退换，请买家理解，购买的时候尽量计算准确。3、本店所售墙纸绝大部分为现货，所以每日16：00点前拍下付款成功的，当天可以发货。其它时间付款成功的第二天发货。请买家拍下产品之前联系客服咨询是否有现货。1、墙壁必须干燥，平整，清洁无灰尘，色泽均匀时方可视为处理好的墙壁。2、天然植物纤维墙纸，铺贴之前请勿水泡，更勿局部着水。3、日常清洁，请勿洗刷，只能用吸尘器或干布擦拭。1、将已处理好的墙壁涂刷壁纸粘贴专用基膜，并待其干燥。

2、从天花板到地板之间画一条垂直线，将这条线作为贴第一块墙纸的边线。

3、按所需的尺寸裁好墙纸，并将裁好的墙纸依次摊开，然后仔细比较颜色深浅，将比过色的墙纸按由深到浅或由浅到深之顺序排列编号，在张贴时应按编号顺序依次张贴。注意对比颜色，以免贴错。

4、先将预先调好的胶水均匀地刷在墙纸背面，即要刷到墙纸边缘，又不能粘到墙纸的正面，确保纸面干净，不起皱痕。过3-5分钟待墙纸湿透后，即可将墙纸粘贴到墙体上。墙纸贴到墙上后，应仔细清除气泡、折皱和多余的胶水，方法是用板刷用力从中间刷向两边。墙纸正面沾上胶水时应用布马上将胶水拭去。

5、当贴完第一卷时，一定要等墙纸完全干燥后，再粘贴第二卷，这可以使每卷墙纸保持平整的效果。

6、墙纸应贴在干燥的墙面，墙纸的正面不能用湿布擦拭，以免染水后褪色。1、水泥、砖墙：本身较平坦，用腻子批平，刷上薄薄清漆既可贴壁纸。

2、石膏板、夹板和细木工板：有接缝存在，故先补缝再批平。

补缝用腻子：只要加入较多白胶（醋酸乙烯树脂），使接缝牢固，不会裂开。批平用腻子：只要加入少量白胶，以便砂磨。

3、石膏粉加白胶取代批平用腻子，可加快干燥，缩短施工时间。

4、粉墙：即墙面有不牢固的粉末存在，应砂磨除去、整平、刷上基膜才可贴壁纸。光墙：即墙面非常光滑（例如油漆过的墙面），不易吸收胶水、不易干燥，接着力会下降，所以要砂磨后才能贴壁纸。

5、涂料墙 是很适合改贴壁纸，但需做好砂磨处理后涂刷壁纸基膜才可施工。贴墙纸的墙面预处理其实和刷涂料的墙面预处理大致相同的。

6、基膜的功能：基膜目的在于固化和保护腻子表层，也可加强墙底防水、防霉功能，但要等腻子完全干燥才能涂刷。（基膜是环保产品，容易干，是传统清漆的替代品）。

7、任何壁纸壁布不可以浸水施工。

8、施工前墙面要刷基膜。