

PPO基础创新塑料(美国) GTX810-51511OD 耐水解 用于制作滤片

产品名称	PPO基础创新塑料(美国) GTX810-51511OD 耐水解 用于制作滤片
公司名称	东莞市丹信塑胶有限公司
价格	25.50/KG
规格参数	加工级别:注塑级 品牌:基础创新塑料 牌号:GTX810-51511
公司地址	广东省东莞市黄江镇康阳一街11号2栋202室
联系电话	13922968092 13922968092

产品详情

聚苯醚(PPO)中文名又叫聚苯醚b，是世界五大通用工程塑料之一。它具有刚性大、耐热性高、难燃，强度较高电性能优良等优点。另外，PPO还具有耐磨、无毒、耐污染等优点。PPO的介电常数和介电损耗在工程塑料中是小的品种之一，几乎不受温度，湿度的影响。可用于低、中、高频电场领域(介电常数越小，绝缘性越好)PPO的负荷变形温度可达190 以上，脱化温度-170 。(PPO或PPE)又称聚亚苯基氧，化学名称为聚2,6-二甲基-1,4-苯醚。是2,6-二甲基苯酚通氧并在催化剂的作用下进行氧化缩合反应而成的线型聚合物。热性能额定值单位测试方法维卡软化点147 ° CASTM D-1525UL长期使用温度UL 746B110 ° C105 ° C110 ° C热变形温度 (1.8MPa)131 ° C