

塑料板材落锤冲击试验机

产品名称	塑料板材落锤冲击试验机
公司名称	江苏天源试验设备有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	品牌:天源仪器 型号:TY-8008 冲击高度:可定制
公司地址	江苏省扬州市江都区城北工业园双徐路
联系电话	15952540666 13305258440

产品详情

一、产品概述

落锤冲击试验机,适用于各种管材(PVC-U给水管、排污管、低压给水管、低压输水管、芯层发泡管、双壁波纹管、PE给水管)和板材的耐外冲击性能的测定,也适用于硬质塑料板材。产品符合国家标准GB11548-1989硬质塑料板材耐冲击性能试验方法(落锤法)。

该机采用PLC控制、双管式导向结构、10寸液晶显示、具有自动吸锤、自动升降、防止二次冲击等功能;设计合理,外形美观,性能稳定操作方便。

二、技术参数Technical Reference

1. 锤体质量: 1kg/2kg/3kg/4kg/5kg/6kg/7kg/8kg/9kg/10kg/15kg其精度为 ± 5 g
2. 锤头: 有A、B、C三种,如图二所示,可随需要更换,硬度不低于HRC54
3. 试验夹具: 试验夹具主要由上下两块圆环形夹板组成,对应A、B、C三种锤头,其内径分别为 80 ± 2.0 mm, 130 ± 2.5 mm, 40 ± 1.0 mm,与试样接触的内孔倒角不大于0.8mm(如图三) 夹具的上下夹板同心,夹具能将试样夹紧,保证其在受冲击时不致发生位移
4. 冲击高度: 2000mm
5. 工作台尺寸: 500*400mm
6. 冲击高度误差: ± 2 mm
7. 控制方式: PLC触摸屏控制

8. 电机：步进电机+减速机
9. 电 源：220V、50Hz
10. 使用温度：10—35
11. 附近无大的振源，无强的电磁场,环境中无腐蚀性介质。