

河南耐火砖厂家 抗剥落高铝砖的特点

产品名称	河南耐火砖厂家 抗剥落高铝砖的特点
公司名称	新密市通泰耐火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:通泰耐材 型号:高铝砖 产地:河南新密
公司地址	新密市尖山乡方山村
联系电话	13503858637 13140177000

产品详情

抗剥落高铝砖是一种专门为解决我国水泥窑窑衬配套生产的新型高铝质材料。

抗剥落高铝砖是以特种高铝矾土熟料和含ZRO₂的合成料为原料，加入一定量的复合结合剂和添加剂，通过控制泥料的颗粒级配，经成型和高温烧成制得的耐火制品。

抗剥落高铝砖的特点：具有优异的热震稳定性、荷重软化温度高、高温强度高、耐碱和熟料侵蚀一定的机械强度、高温耐磨、抗剥落、抗结皮、结圈以及导热系数低、使用时间长等综合特性。

抗剥落高铝砖的烧成温度需控制在1450 以下，在烧结过程高铝矾土和加入的锆英石发生反应，形成莫来石和斜锆石，且因氧化锆的相变产生裂纹，获得了适宜的耐压强度和较高的抗热震稳定性。

抗剥落高铝砖是一种新型耐火材料，具有优异的理化指标：在1000度下热震稳定性 40次，耐火度为1780度，荷重软化温度为1470到1520度，热膨胀率低，导热系数小，抗磨耐腐蚀，能够取代大型新型干法窑烧成带以外的所有部位的耐火材料。

抗剥落高铝砖广泛应用于我国新型干法窑、立波尔窑和湿法窑上。所用部位包括窑门罩、上升烟道、冷却带、安全带、过渡带、冷却机后墙和侧墙以及横梁弯顶。

以上是耐火砖厂家，通泰耐材小编对抗剥落高铝砖的特点介绍，我公司生产耐火砖有高铝砖，保温砖，粘土砖，异形砖等。产品展示：<http://www.xmtnc.com/>