

400米障碍器材安装场地要求 高姿低姿匍匐网价格

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 400米障碍器材安装场地要求 高姿低姿匍匐网价格 |
| 公司名称 | 盐山多利达文体器材有限公司 |
| 价格 | 600.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:多利达体育 尺寸:D-018 规格:标准 |
| 公司地址 | 盐山县盛世佳苑1号楼2单802室 |
| 联系电话 | 0317-5129521 15231799390 |

产品详情

400米障碍器材安装场地要求 高姿低姿匍匐网价格

一、规格：高12000mm;

二、材质：

1、主材：主体纯钢结构，采用Q235钢材

2、立柱采用 159*6mm一根、 14mm螺纹钢筋焊接成三角钢筋爬梯，钢板封顶；立柱12米整根

3、横梁采用 159*5mm圆管组合连接

4、保护装置：预防保护措施采用底部制作钢构固定爬梯，用时展开；

项目操作采用 12mm热镀锌钢丝绳保护；

三、工艺

1、结构工艺：

立柱和横梁间采用螺栓组合连接；

预制基础下沉，基础与立柱采用螺栓连接固定；

2、表面处理

钢材表面精细打磨除锈，汽车专用漆料喷漆，颜色光亮，符合对户外色彩的损失比例要求，

抗氧化、抗龟裂等能力显著提高，大幅度提升了钢构的使用寿命。

三角肌组合训练器，深蹲力量组合训练，高拉组合训练器，下肢力量专项训练器，卧拉组合训练器，卧推力量组合训练器，

胸大肌组合训练器，引体向上组合训练器，腹肌组合训练器，背肌组合训练器，胸大肌力量组合训练器

规格：尺寸约4300×1700×1400mm

技术参数：

1.满足4人同时使用；

2.配备铸铁烤漆手抓杠铃片，配重不低于120kg；

3.此器材也能够通过站立部位站上人员进行配重，实现多种配重模式，同时增强器材互动性；

4.器材设有特殊的独立减震，易安装维护，降低器材的损坏率，增加使用寿命；组件包括：1) 橡胶减振垫2) 工作行程缸筒3) 定制弹簧4) 导向轴6) 固定螺丝；减振总高度153mm (±2)；

5.把手部部分别配备橡胶把套

6.主体管材厚度 3mm；