

ATS自动化20KW静音汽油发电机

产品名称	ATS自动化20KW静音汽油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	型号:TOTO20 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

ATS自动化20KW静音汽油发电机

发电机配有全自动电压调节器。25升大容量油箱确保长时间工作，另配有发动机机油警告系统，还可以自动调节油门，按照用电量的程度耗油。

· 配有原装动力启动电池，万向车轮具有低震动移动方便等优点；配有特大消声器来降低噪音；高能配置发电机，高能配置发电机单三相的稳定输出。采用C稳压器无需外加励磁电源。发电机只要一旋转就能发电。当蓄电池损坏时，只要发动机处于运行状态，汽车充电系统仍可正常工作。如汽车没有蓄电池，只要摇转手把或溜车，也可实现点火运行。

型号： TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云系统控制

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

- 1，发电机请勿在封闭的室内和潮湿的环境中使用。
- 2，请勿直接将电机的开关连接在电路上。
- 3，加注燃料的同时要使发电机在停止状态，10米内严禁烟火和燃油溢出。

操作前的检查：

- 1，将发电机组水平放置检查机油，油位以机油口处为准，机油使用常用的汽机油就可以，当然如果能使用好点的机油效果会更好。
- 2.使用90号以上，根据所使用时间添加，高加至邮箱滤清器肩部，装好，盖上油箱盖。
- 3，检查各连接部门有无松动情况，机组各部件正常后方能启动机组。