

高压水射流工业清洗机/洗车机/(图)

产品名称	高压水射流工业清洗机/洗车机/(图)
公司名称	沈阳万通大力机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GS52/50 品牌:大力 喷射压力:52 (Mpa)
公司地址	沈阳市和平区文化路39号908
联系电话	024-31999178 15040201616

产品详情

型号	gs52/50	品牌	大力
喷射压力	52 (mpa)	用途	工业用

本公司专业生产管道疏通机、锅炉洗管机、中央空调清洗机、冷凝器清洗机、空气预热器疏通机、大型管道疏通车和试压泵等。

产品说明来电咨询-24-23927778

柴油机驱动式清洗机

【产品用途】	gs系列高压水射流清洗机是高压水射流清洗技术的核心设备。其充分将物理清洗技术广泛应用于石油、钢铁、石化、化工、电力、油脂、制糖、制药、建筑、市政等领域的管道、热交换器及各种工业容器内外壁的清洗除垢作业。
【技术参数】	技术参数见下表
【操作示意】	采用柴油机驱动方式，适合野外及配电不便场合。独立性强，功率大，机动性高，

根据不同作业的需要，可提供拖车式、固定式、便携式、封闭式等设备。

产品简介 gs系列高压水射流清洗机是高压水射流清洗技术的核心设备。其充分将物理清洗技术广泛应用于石油、钢铁、石化、化工、电力、油脂、制糖、制药、建筑、市政等领域的管道、热交换器及各种工业容器内外壁的清洗除垢作业。其主要原理是由高压泵产生高压水通过专用喷头、喷嘴等高压水转换成高压、高速水射流，对清洗效率高、效果好、无腐蚀、无污染、劳动强度低，节约原材料、利于环保、通用性强等显著优点，是检修维护各类管道设备必不可少的专用工具和得力助手。电机驱动式清洗机采用电机驱动式：采用国际上成熟的增压器技术，先进高效的高压安全保护措施，通过弹性联轴器与高压泵相连高压泵配有溢流调压阀和安全阀，螺旋形柱密封以及对称角度布置分体泵头的新方式，该设备操作控制方便，性能稳定，运行成本低，连续作业时间长、体积小、重量轻、移动方便，应用十分广泛，亦可根据不同作业的需要，可提供拖车式、固定式、便携式、封闭式等设备。

主要用途： 电力行业：空气预热器、汽机冷凝器及汽轮机叶片的清洗除垢，35~70mpa。

钢铁行业：清除转炉的风机、烟道的会垢，清洗连铸机的杂物，35~70mpa。

石化行业：各种换热设备、压力容器内外壁的清洗除污，52~100mpa。

油田行业：钻井平台的原油残渣、储罐的石蜡和抽油管的内外壁清洗，70~120mpa。

油脂行业：蒸发器、加热器、管道等设备清洗，35~70mpa。

制糖行业：蒸发器、管道、储罐等设备清洗，35~70mpa。

制药行业：锅炉、换热器、管道、反应釜的清洗去污，35~70mpa。

建筑行业：表面凿毛、清洗，35~70mpa。

铸造行业：铸件清砂，清除金属氧化皮，35~100mpa。

供水行业：深水井的清洗及捞砂，10~70mpa。

汽车行业：汽车涂装车间隔栅、滑撬清除油漆，70~100mpa。

水泥行业：清除管道外壁和生产设备的水泥垢层，52~70mpa。

市政行业：下水道疏通、建筑物清洗，35~52mpa。

航空行业：飞机跑道除油、除胶，70~100mpa。 设备标准配置：型号参数一览表

型号	额定
gs10/160	
gs20/40	
gs35/50	
gs35/80	
gs40/20	
gs52/50	
gs60/50	
gs60/63	
gs70/34	
gs70/63	
gs100/42	

gs100/60	
gs120/50	

在功率一定条件下，可根据用户要求，设计压力流量。

标准配置：

设施名称	数量
高压泵站	1
自耦降压起动器	1
高压控制喷枪	1
脚踏控制阀	1
高压胶管	4
随机配件及工具	1