

汽车转向液压油机械杂质、密度怎么检测

产品名称	汽车转向液压油机械杂质、密度怎么检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:GFQT 油:液压油 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

液压油检测哪些新项目

新油

编号	新项目	方式
1	相对密度	GB/T 1884,GB/T 1885
2	饱和度	GB/T
3	开口闪点(张口)	GB/T 3536
4	黏度	GB/T 265
5	粘度系数	GB/T 1995
6	倾点	GB/T 3535
7	酸值	GB/T 4945
8	水份	GB/T 260
9	机械设备残渣	GB/T 511
10	洁净度	GB/T
11	金属片浸蚀	GB/T 5096
12	盐灰份	GB/T 2433
13	高效液相生锈	GB/T 11143
14	泡沫塑料性	GB/T 12579
15	气体释放出来值	SH/T 0308
16	抗破乳性	GB/T 7305
17	密封性适应能力指数值	SH/T 0305
18	转动氧弹RBOT	SH/T 0193
19	磨斑孔径	SH/T 0189
20	水解反应安定性	SH/T 0301
21	耐热性	SH/T 0209
22	过滤性（没有水/2%水）	SH/T 0210

一、检验齿轮油的缘由与目地

新油采购入库，简单讲便是我想检验齿轮油质量怎么样。

齿轮油实行GB 11118.1-2011，大家必须把试品实测值与标准值做比照，随后以有没有标新项目评定成品油是不是合乎。

无论检测了多少个新项目，只需有一个新项目达不上规定，那麽该成品油就不属于合乎的齿轮油。

机器设备运转中的齿轮油确诊，即我这个油使用过一段时间了，看一下还能否再次用，要不要换机油。

根据对运转中齿轮油的物理性能检验，不仅仅是可以分辨要不要换机油，还能根据齿轮油的检验，推断机器设备很有可能具有的不正常损坏，协助当场技术工程师清查安全隐患，确保生产安全