

贴片式料位计与重锤式料位计的功能区别

产品名称	贴片式料位计与重锤式料位计的功能区别
公司名称	郑州市锋晟自动化设备有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市荥阳润旭德工业园区
联系电话	037163258177 15638871017

产品详情

水泥罐是搅拌站中用来存放水泥、粉煤灰等粉料的装置。但是水泥罐是一个密封的圆柱体结构，高度一般都有十几米。当我们将水泥输送至罐体后，无法观察水泥的使用情况，那么，我们该如何判断水泥罐中粉料的使用情况和余量呢？

锋晟自动化设备智能料位探测系统，是我公司在重锤式料位计的基础上设计的一种双壳结构的重锤式料位计，该系统能够有效解决筒仓料位测量问题，反馈料仓当前空仓高度，预知仓内存量，降低生产事故发生概率！

锋晟自动化设备智能料位探测系统由高空料位探测仪、阻旋式料位计、中控系统、地面显示终端、安全上料阀、远程显示器六大子系统组成！

搅拌站粉料仓在补充物料过程中存在三种风险：过压，冒顶和缺料。过压，是指在正压上料过程中空气向外排放不及时导致超过仓内安全压力极限；缺料即是在仓内物料使用过程中，对料位没有实时显示，引起生产中缺料影响生产。为了防止这三种风险，锋晟自动化研发了筒仓料仓安全系统，实现了：筒仓仓内压力实时监测与超压报警；仓顶除尘器与安全上料档杆阀的联动开机；仓顶除尘器气包压力底限报警、除尘器进出口压差监测及报警；