

# 钢水测温仪 壁挂式测温仪

产品名称	钢水测温仪 壁挂式测温仪
公司名称	石家庄市万利鑫工贸有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:KH 产品型号:KZ-300BH 测量精度:000
公司地址	行唐县南桥镇南桥村
联系电话	031182733415 15373669886

## 产品详情

品牌	KH	产品型号	KZ-300BH
测量精度	000	结构型式	0000
显示方式	数字显示	外形尺寸	400 × 300 × 105 ( mm )
开孔尺寸	0000 ( mm )		

### 主要特点与适用范围

该仪表提供四种分度号供用户选择，可配用快速热电偶对液态金属快速准确测温，亦可配用工业热电偶连续测温。该表以微处理器为核心，对模拟电路进行零点、满量程、冷端温度自动校准；采用精密基准源和软件处理技术确保仪表准确度和可靠性；采用双积分a/d转换器增强抗干扰能力。可在工业现场恶劣环境及高温条件下长期自动可靠运行，是我国冶金、有色金属、铸造机械等行业最理想的测温仪表。

### 主要技术指标

#### 1测量范围

分度号	快速测温 ( )	连续测温 ( )
s	1200 ~ 1769	0 ~ 1769
b	1200 ~ 1800	400 ~ 1820
r	1200 ~ 1769	0 ~ 1769
wre3/25	1000 ~ 1999	0 ~ 1999

2)准确度等级0.2

3数字显示采用高亮度led数码管

(1)单面显示三位半,字高127mm,带有三色状态灯(2)双面显示正面同上,反面字高20mm,带有三色状态灯,显示相同温度(可选)

4工作条件工作温度:0 ~ 40 ;相对湿度20%~90%存储温度:-20 ~ +60 ;相对湿度 90%

5供电电源ac 220v ± 10%、50hz ± 5%;功耗约50w

6重量6.5kg

#### 外设接口及其它功能

1打印机接口

输出并驱动打印机自动记录时间和温度值

可配hr-8小型字轮式打印机或kz-nh1型热敏打印机

2声、光报警接点输出提醒炉前测温工操作

3模拟量输出接口4~20ma(1~5v)可外接记录仪、集散控制系统输入模块。

4串行通讯接口进行数据远程通讯

5带隔离的单路bcd码接口可供外接大显示器或上位计算机

6带隔离的双路bcd码接口分别供外接大显示器和上位计算机

注:由用户选择

#### 外形尺寸与安装方式

1外形尺寸见图1

400 × 300 × 105 (mm) (宽 × 高 × 深)

## 2安装方式

(1) 壁挂式

(2) 可安装在操作室内外，但要注意避免使仪表受到过强的热辐射和炉渣喷溅。