

不锈钢微丝 钢鑫 不锈钢微丝

产品名称	不锈钢微丝 钢鑫 不锈钢微丝
公司名称	石家庄市万利鑫工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:钢鑫 型号:304/304L/316/316L 产品别名:不锈钢微丝
公司地址	行唐县南桥镇南桥村
联系电话	031182733415 15373669886

产品详情

品牌	钢鑫	型号	304/304L/316/316L
产品别名	不锈钢微丝	空气净化技术	吸附技术、负离子技术、 负氧离子技术、分子络合 技术、光触媒技术、TIO2 技术、HEPA高效过滤技 术、静电集尘技术、活性 氧技术、其他
功率	00 (Kw)	处理风量	00 (m3/h)
净化率	00 (%)	噪音	00 (dB)
适用领域	00		

万利鑫工贸公司引进目前国内最先进的不锈钢微丝生产线，生产 0.018—0.060mm不锈钢微丝，材质采用全进口原料，产品广泛用于石油、化工、军用航空航天高密度过滤网、毡的织造和纺织领域用于抗静电布、屏蔽布、防辐射布的生产等等，随着微丝技术的不断发展，越来越多的用于人民的日常生活。304/304L/316/316L 不锈钢微丝/不锈钢纤维/纺织用金属丝/防辐射金属丝类型钢号牌 号化 学 成 分 %c碳cr铬ni镍mn锰p磷s硫mo钼si硅cu铜n氮奥氏体3040cr18ni9 0.0717.00-19.008.00-10.00 2.00 0.035 0.030- 1.00 1.00 0.06304l00cr19ni10 0.03018.00-20.008.00-10.00 2.00 0.035 0.030- 1.00 1.00 0.063160cr17ni12mo 2 0.0816.00-18.5010.00-14.00 2.00 0.035 0.0302.00-3.00 1.00- 0.06316l00cr17ni14mo2 0.03016.00-18.00 12.00-15.00 2.00 0.035 0.0302.00-3.00 1.00- 0.06

不锈钢微丝标准：
304/304L/316/316L新牌号：06cr19ni10(304)；022cr19ni10(304l)；
06cr17ni12mo2(316)；022cr17ni12mo2(316l)；规格（mm）偏差 d（mm）抗拉强度mpa延伸率%（椭圆度）公差316l304l316l304l0.016±0.0015+0.001-0.001750~800/ 23/0.020+0.001-0.002750~800/0.025750~800/0.030±0.0015750~800/ 240.035+0.001-0.002760~840/ 25 200.040±0.002740~870950~1050 26 2 20.045+0.002-0.0020.050 28 240.016/0.020/0.025/0.030/0.035/0.040/0.045/0.050 mm