

不锈钢微丝/不锈钢纤维/纺织用金属丝/防辐射金属丝

产品名称	不锈钢微丝/不锈钢纤维/纺织用金属丝/防辐射金属丝
公司名称	石家庄市万利鑫工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	成分及含量:不锈钢微丝生产线 规格:304/304L/316/316L
公司地址	行唐县南桥镇南桥村
联系电话	031182733415 15373669886

产品详情

成分及含量	不锈钢微丝生产线	幅宽	0.018—0.060mm
规格	304/304L/316/316L	产地	石家庄市
主要用途	广泛用于石油、化工、军用航空航天高密度过滤网、毡的织造和纺织领域用于抗静电布、屏蔽布、防辐射布的生产等等，随着微丝技术的不断发展，越来越多的用于人民的日常生活。	纱支密度	高密度

万利鑫工贸公司引进目前国内最先进的不锈钢微丝生产线，生产 0.018—0.060mm 不锈钢微丝，材质采用全进口原料，产品广泛用于石油、化工、军用航空航天高密度过滤网、毡的织造和纺织领域用于抗静电布、屏蔽布、防辐射布的生产等等，随着微丝技术的不断发展，越来越多的用于人民的日常生活。304/304L/316/316L 不锈钢微丝/不锈钢纤维/纺织用金属丝/防辐射金属丝类型钢号牌 号化 学 成 分 %C碳Cr铬Ni镍Mn锰P磷S硫Mo钼Si硅Cu铜N氮奥氏体3040Cr18Ni9 0.0717.00-19.008.00-10.00 2.00 0.035 0.030- 1.00 1.00 0.06304I00Cr19Ni10 0.03018.00-20.008.00-10.00 2.00 0.035 0.030- 1.00 1.00 0.063160Cr17Ni12Mo2 0.0816.00-18.5010.00-14.00 2.00 0.035 0.0302.00-3.00 1.00- 0.06316I00Cr17Ni14Mo2 0.03016.00-18.00 12.00-15.00 2.00 0.035 0.0302.00-3.00 1.00- 0.06 不锈钢微丝标准：

304/304L/316/316L新牌号：06Cr19Ni10(304)；022Cr19Ni10(304L)；06Cr17Ni12Mo2(316)；022Cr17Ni12Mo2(316L)；规格（mm）偏差 d（mm）抗拉强度mpa延伸率%（椭圆度）公差316I304I316I304I0.016±0.0015+0.001-0.001750~800/ 23/0.020+0.001-0.002750~800/0.025750~800/0.030±0.0015750~800/ 240.035+0.001-0.002760~840/ 25 200.040±0.002740~870950~1050 26 2 20.045+0.002-0.0020.050 28 240.016/0.020/0.025/0.030/0.035/0.040/0.045/0.050 mm