

## 24芯光纤光缆分纤箱-塑料产品图

产品名称	24芯光纤光缆分纤箱-塑料产品图
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	16.00/个
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

24芯光纤光缆分纤箱-塑料产品图光纤分纤箱,光纤配线箱,光纤楼道箱,24芯光纤光缆分纤箱-塑料产品图光纤分线盒,光分路器箱,光纤分光箱.光纤配线箱{供应 24芯光纤光缆分纤箱-塑料产品图}安徽,辽宁,黑龙江,吉林,天津,北京,福建,四川,重庆,江西,山西,山东,河南,河北,湖南,湖北,江苏,海南,云南,贵州,内蒙古,新疆等省份【中国电信,中国联通,中国铁通】24芯光纤光缆分纤箱-塑料产品图相关通信产品,欢迎广大新老客户前来订购,24芯光纤光缆分纤箱-塑料产品图您的满意,将是我们公司全体员工的追求!

24芯光纤光缆分纤箱-塑料产品图光纤分线盒:光纤分线盒,光纤分纤盒,光缆分线盒

适合于光纤接入网中的配线光缆与入户皮线光缆交接点使用。24芯光纤光缆分纤箱-塑料产品图箱体采用壁挂或抱杆安装方式,适用于室内和室外两种场景使用;通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。

安装孔距:本箱体采用3点固定方式,上方2点、下方1点,安装简洁方便,上下之间直线距离为307毫米,左右之间水平距离为197毫米。

二塑料16芯光纤分纤箱特点及结构说明:1:箱体采用PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上.2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.三:塑料16芯光纤分纤箱主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)1:工作环境温

度:-40 ° C~ 60 ° C2:环境湿度: : 95% ( 40 ° C ) 3:大气压力 : 70Kpa~106Kpa4:光缆进入数量:1X2根(下进缆)5:皮纤进入数量:1X2根(下进纤)6:箱门开启角度:180 ° 7:适配器可选SC\FC\LC8:接地耐电压水平不小于3000V ( DC ) /1min不击穿,无飞弧。9:绝缘电阻: 2X1000M /500V在11年的企业发展中,发展迅速,专注于通信设备的研发设计,生产制造,销售与服务,致力于发展通信为更多构筑了面向全国和全世界的经营和服务,涵盖中国电信,中国移动,中国联通,广电网络,传媒及铁通等等通信行业领域.时至,结合世界的技术理念,快速响应客户的变化需求,为行业提供先进,可靠,安全,高质量的应用定制解决方案和产品工程解决方案,以稳定的产品质量,科学的管理,诚实守信,重誉创优,凭着雄厚的技术和先进的生产设备,尤其光纤通信产品系列取得了明显的成就,长年供应全国三大运营商以及全国入围中标集团公司产品.

迄今已初步成为一个技术水平高、生产能力强、管理科学化的现代型企业。公司设立了可以满足各项管理需要的职能部门,拥有训练有素的管理、操作和验证人员。产品开发和设计人员全部拥有本科以上学历,密切跟进国际\*技术,科学策划和控制设计过程,采用计算机辅助设计(CAD),确保产品技术为同行业的翘楚。公司通过不断的、系统的培训,确保管理和操作人员的\*技能满足企业生产的需要。数字配线架(DDF)、光纤配线架(ODF)、总配线架(MDF)以及光缆交接箱等系列产品,在技术更精、产品更好、服务更满意的质量方针指引下,全员参与质量管理,严格按标准开展工作,迄今已取得了良好的效果。