

塑料16芯光缆分线箱-规格图文

产品名称	塑料16芯光缆分线箱-规格图文
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	18.00/个
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

塑料16芯光缆分线箱-规格图文 光纤分纤箱 光纤分线箱 光纤直熔箱 光纤配线箱 光纤分光箱 光纤楼道箱 箱体采用阻燃工程塑料,具有良好的密封性能和耐候性能,适合户内外壁挂、塑料16芯光缆分线箱-规格图文抱杆安装使用,防护等级达IP55级;塑料16芯光缆分线箱-规格图文 专用皮线光缆固定,保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N;有专门的快速连接器过路孔,塑料16芯光缆分线箱-规格图文皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行,端接快速连接器操作更方便;可靠的铠装光缆引入、固定塑料16芯光缆分线箱-规格图文、开剥保护及接地装置,多固定2根户外铠装光缆;多功能熔接保护座,塑料16芯光缆分线箱-规格图文可满足36芯熔接保护套管安放或18芯冷接子的安放需求;翻板结构设计,充分合理利用箱体空间,全程保证光纤足够的弯曲半径,塑料16芯光缆分线箱-规格图文更方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由;

二塑料16芯光纤分纤箱特点及结构说明:1:箱体采用PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上.2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.三:塑料16芯光纤分纤箱主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)1:工作环境温度:-40°C~60°C2:环境湿度:≤95%(40°C)3:大气压力:70Kpa~106Kpa4:光缆进入数量:1X2根(下进缆)5:皮纤进入数量:1X2根(下进纤)6:箱门开启角度:180°7:适配器可选SC\FC\LC8:接地耐电压水平不小于3000V(DC)/1min不击穿,无飞弧.9:绝缘电阻:2X1000M/500V在11年的企业发展中,发展迅速,专注于通信设备的研发设计,生产制造,销售与服务,致力于发展通信为更多构筑了面向全国和全世界的经营和服务,涵盖中国电信,中国移动,中国联通,广电网络,传媒及铁通等等通信行业领域.时至,结合世界的技术理念,快速响应客户的变化需求,为行业提供先进,可靠,安全,高质量的应用定制解决方案和产品工程解决方案,以稳定的产品质量,科学的管理,诚实守信,重誉创优,凭着雄厚的技术和先进的生产设备,尤其光纤通信产品系列取得了明显的成就,长年供应全国三大运营商以及全国入围中标集团公司产品.迄今已初步成为一个技术水平高、生产能力强、管理科学化的现代型企业.公司设立了可以满足各项管理需要的职能部门,拥有训练有素的管理、操作和验证人员.产品开发和设计人员全部拥有本科以

上学历，密切跟进国际*技术，科学策划和控制设计过程，采用计算机辅助设计（CAD），确保产品技术为同行业的翘楚。公司通过不断的、系统的培训，确保管理和操作人员的*技能满足企业生产的需要。数字配线架(DDF)、光纤配线架(ODF)、总配线架（MDF）以及光缆交接箱等系列产品,在技术更精、产品更好、服务更满意的质量方针指引下，全员参与质量管理，严格按标准开展工作，迄今已取得了良好的效果。