

美国杜邦特氟龙（杜邦三防、Dupont Teflon，有吊TEFLON吊牌）

产品名称	美国杜邦特氟龙（杜邦三防、Dupont Teflon，有吊TEFLON吊牌）
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:杜邦铁氟龙PFA 种类:ETFE 厂家(产地):美国杜邦特氟龙原料
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

美国杜邦特氟龙（杜邦三防、Dupont Teflon，有吊TEFLON吊牌）

长期代理合作ETFE 美国杜邦Teflon 系列塑胶原料，常年有货,欢迎询价

铁氟龙分为PTFE、FEP、PFA、ETFE四种类型。

- PTFE（聚四氟乙烯）不粘涂料可以在260℃高温下连续使用，最高使用温度可达290-300℃，极低的摩擦系数、良好的耐磨性和极好的化学稳定性。
- FEP（氟化乙烯丙稀共聚物）不粘涂料在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜，具有卓越的化学稳定性、极好的不粘特性，最高使用温度为200℃。
- PFA（过基化物）不粘涂料与FEP一样在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜。PFA的优点是具有更高的连续使用温度260℃，更强的刚韧度，适合在高温条件下的防粘和耐化学性使用领域。
- ETFE是一种乙烯和四氟乙烯的共聚物，是最坚韧的氟聚合物树脂，可以形成一层高度耐用的涂层，具有卓越的耐化学性，并可在150℃下连续工作。

ETFE美国杜邦Tefzel 型号：

200，207，210，2195，280，750，HT-2160，HT-2170，HT-2181，HT-2183

HT-2185，HT-2202

PFA 美国杜邦340

PFA 美国杜邦350

PFA 美国杜邦420HP

PFA 美国杜邦440HP

PFA 美国杜邦940HP

PFA 美国杜邦950HP

PFA 美国杜邦MP-102

PFA 美国杜邦MP-310

PFA 美国杜邦MP-501

PFA 美国杜邦TE-7043

美国杜邦Tefzel ETFE塑料特点

比重:1.7克/立方厘米

成型收缩率:3.1-7.7%

成型温度：300-330

物料性能：

- 1、长期使用温度-80--220度，有卓越的耐化学腐蚀性，对所有化学品都耐腐蚀，摩擦系数在塑料中低，还有很好的电性能，其电绝缘性不受温度影响，有“塑料王”之称。
- 2、其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似，比偏氟乙烯好。
- 3、其抗蠕变性和压缩强度均比聚四氟乙烯好，拉伸强度高，伸长率可达100-300%。介电性好，耐辐射性能优异。