

日本明成AG系列防水防油污剂

产品名称	日本明成AG系列防水防油污剂
公司名称	上海庐常商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:AG 品牌:日本明成,旭硝子 功能:防水防没污
公司地址	中国 江苏 吴江市 盛泽镇桑湖新村
联系电话	86 0512 61531286 13218165529

产品详情

型号	AG	品牌	日本明成,旭硝子
功能	防水防没污	应用范围	纺织品、服装面料、帐篷、雨具、工业用布
主要成分	有机氟	保质期	1年以上

日本明成|旭硝子系列防水防油污剂ag系列介绍一、日本明成|旭硝子防水防剂ag-710

防水防油剂ag-710能够赋予各种纤维优良的防水防油效果，特别是对于合成纤维，ag-710具有优良的防水防油效果。

一、物理性能

主要成份：含氟聚合物乳液

外观：乳白色乳化胶

ph值：酸性

离子性：非离子

溶解性：易稀释分散于冷水中

二、特点

能赋予各种织物特别是尼龙、涤纶等合成纤维及其混纺交织物良好的拒水、拒油性、机械稳定性，与其它助剂相溶性优良，能达到稳定的拒水拒油效果。

对于合纤织物拼用少量的三聚氰胺树脂、对于纤维素纤维及其混纺交织物拼用交联剂能够进一步提高防水防油效果的耐久性

对耐摩擦牢度、耐洗牢度的影响非常小，对色光几乎没有影响。

三、用量

防水防油剂ag-710的用量因要求的性能等条件而异，一般为

尼龙织物：10-40克/升

涤纶织物：10-30克/升

二、日本明成|旭硝子防水防剂ag-7500

三、日本明成|旭硝子防水防剂ag-7600

防水防油ag-7600能够赋予各种织物如天然纤维，合成纤维和混纺织物优良防水防油性，但不影响织物的风格，并且加工手感柔软。

物理性能

外观：乳白色乳液

ph值：酸性

离子性：弱阳离子

着火点：无

溶解性：易稀释分散于冷水中

特点

1能赋予尼龙，涤纶等合成纤维，棉，涤棉等天然纤维及混纺交织物耐久性良好的拒水，拒油性。

2机械稳定性，与其它助剂相容性优良，能达到稳定的拒水，拒油效果。

3赋予织物柔的风格。

4对耐摩擦牢度，耐洗牢度的影响非常小，对色光几乎没有影响。

5不含apeo