

# 广州低压成套配电柜 成套电气进出线柜馈线柜 GCS低压抽出式开关柜

产品名称	广州低压成套配电柜 成套电气进出线柜馈线柜 GCS低压抽出式开关柜
公司名称	广州远卓机电科技有限公司
价格	9890.00/台
规格参数	品牌:远卓机电 型号:GCS 产地:中国大陆
公司地址	增城区新塘石窿大路1号大昌荣区C栋
联系电话	13660848466

## 产品详情

产品型号及含义G - 封闭式开关柜 C - 抽出式

S - 森源电气系统箱体参数：型号：GCS；产品名称：抽屉柜

安装方式：户外落地；箱体

尺寸：2200mm\*800mm\*600mm;箱体材质：8MF冷弯型钢；技术参数：额定电压(V)：AC380辅助电路额定电压(V)：AC220，380额定绝缘电压(V)：AC660额定频率(Hz)：50额定电流(A)：1、水平母排：40002、垂直母排：1500额定短时耐受电流15(KA)：垂直：50;额定峰值耐受电流(KA)：

水平母线：176

垂直母线：110

防护等级：IP40 结构特征：1、高分断、高接通能力、高防护等级、能与计算机接口。2、抽屉柜的垂直母线组装在高强度阻燃型、高绝缘的塑料功能板中，具有抗故障电弧性能使运行维修安全可靠。3、各功能室相互隔离，如功能单元室、母线室、电缆室，各室的作用相对独立，互不影响。打开柜前后看不见裸露的铜排。4、水平主母线采用柜后平置排列方式，以增强母线额定峰值耐受电流的能力。5、每个抽屉为一个独立功能单元，抽屉分1/2单元、1单元、3/2单元、2单元、3单元等五个尺寸系列。每台开关柜内可以配置11个1单元抽屉或22个1/2单元抽屉。6、抽屉设有机械联锁装置和紧急解锁装置，抽屉具有合、分、试验、隔离、抽出等五个位置，并有明显标志。7、通用性标准化高、装配方便。具有可靠的保证。适用范围：装置适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。在大型发电厂、工厂化系统等自动化程度高，要求与计算机接口的场所，作为三相交流频率为50(60)Hz、额定工作电压为380V(400、660)，额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿使用的低压成套配电装置。