

# 生产LOKBOND

## 632#防止微振磨损及金属腐蚀填充容油性好的RTV有机硅胶水 免费打板测试

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 生产LOKBOND 632#防止微振磨损及金属腐蚀填充容油性好的RTV有机硅胶水 免费打板测试 |
| 公司名称 | 广东洛邦新材料有限公司                                     |
| 价格   | 30.00/支   |
| 规格参数 | 品牌:LOKBOND<br>型号:632#<br>产地:中国                  |
| 公司地址 | 博罗县石湾镇新城区兴业中路356号四楼                             |
| 联系电话 | 18927352565                                     |

## 产品详情

本公司一直致力于LOKBOND 胶粘剂的研究应用，立志于解决客户在生产，维修和应用等过程中遇到的各种粘接及密封问题。产品广泛应用于化工冶金行业，电商行业，新能源行业，机械行业，电子行业，汽车及摩托车行业等，我们的目标就是为客户提高产品质量，降低成本，延长设备的使用寿命，减少对配件的消耗。

这是一款电子填充用的单组份灌封型硅胶，技术性能如下：

[632](#)是专用[电子填充灌封型硅胶](#)！

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| 产品型号           | 632                    |
| 外观颜色           | 单组份透明液体                |
| 粘度(mpa.s)(25 ) | 4000 ~ 6000            |
| 比重(23 )        | 1.03                   |
| 固化后硬度(邵A)      | 28                     |
| 固化速度(初固/全固)    | 5M/24H                 |
| 拉伸强度(mpa)      | 5.5                    |
| 击穿电压(KV/mm)    | 16                     |
| 体积电阻( .cm)     | 3.7 * 10 <sup>16</sup> |
| 贮存期            | (-20 ~ 27 )6个月         |

\*此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输，小心在运输过程中泄漏！\*过保存期限的产品应确认有无异常后方可使用。

[632硅胶](#)低粘度,透明且自流平;

632硅胶电绝缘性能优越,且固化后产品不易变色;

632硅胶耐水性好,防潮,防水性能优越;

632硅胶耐高低温性能优越,在-5 ~ 200 内物理性和化学性稳定性好;

632硅胶对产品及[PCB板表面](#)无腐蚀性;

[632硅胶](#)适合于电器模组,PCB,继电器产品的灌封;

632硅胶适合于电子产品的保密,防潮,绝缘,密封;

[LOKBOND 6000系列硅胶](#)均符合[SGS\(ROHS\)环保认证](#) (由第三方每年定期检测);

## [6000系列 硅胶](#)

在点胶前需清洁表面，将被粘或被涂覆物表面清理干净，并除去锈迹，灰尘和油污等;

6000系列 硅胶拧开（或削开）胶管盖帽，将胶液挤到已清理干净的表面，使之分布均匀，将被粘面合拢固定;

6000系列 硅胶注意在可操作时间内用完，否则会凝固，导致浪费材料，24小时后可得到高强度;

6000系列 硅胶固化时将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化，固化过程是一个从表面向内部的固化过程，在24小时以内（室温及55%相对湿度）胶将固化2~4mm的深度，如果施胶位置较深，尤其是不容易接触到空气的部位，完全固化的时间将会延长，如果温度较低固化时间也将延长，6mm厚密封胶完全固化需要48小时以上的时间;

6000系列 硅胶作业完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存，再将使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用;

6000系列 硅胶在贮存过程中，管口部也有可能出现少量的固化现象，将之清除后可正常使用，不影响产品性能;

6000系列 硅胶适用于工业电子用途，不能将本产品植入或注入人体;

### [632硅胶可用在LED产品上的的灌封](#)

；低粘度，透明且自流平，电绝缘性能优越，且固化后产品不易变色。适用应用于电器模组，线路板，继电器等表面涂覆或薄层灌封，耐水性好，防潮防水性能优越。十分钟内固化，24小时达到佳强度，颜色为透明液体单组份透明流体哦！也有另外一种固化速度更快的透明淡蓝色液体的RTV有机硅胶哦，可根据您的产品来做选择！

本公司生产与销售的胶粘剂产品都是[环保](#)

的哈，每年都有进行检测的，无论您是内销还是出口，这方面都不存在任何问题！附带的图片只是常出

货的包装方式，如果您在这方面还有特殊的要求，我们也是可以满足的哈！也有现成其它客户在做的小

包装可以给您参考！请来电告知被粘接的材料的材质，粘接面的大小，测试性能，希望固化时间，产品

颜色，用量等，我司将赠送[免费的样品](#)

给贵公司测试使用哦！也可您将产品寄过来，我们做好测试和胶水样品一并寄往你们，这样更节省时间

些！

我们是一家集研发，生产，销售为一体的高科技胶粘剂企业。公司产品有螺丝固定剂，圆柱型固定剂

，电子工业用瞬间接着剂，UV紫外线固化剂，环氧树脂胶粘剂，RTV有机硅胶粘剂，塑胶粘合剂，产品表面处理剂，点胶设备及胶粘固化设备等。本公司所生产销售的胶粘剂运用广，能粘接的材质非常多，可以说除了感情的伤其它的损伤修复和加固型粘接都可以用到

另外，这上面的报价是针对整个系列的统计报价，每个型号都还有些差别，量大价更优哈，多种包装体系可选择！本公司在赠送样品的同时还会附上[书面正式的报价单](#)

哦！在疫情后全面开放的今年，形势一片大好，经济全面复苏，让我们一起协手共创美好事业，把胶水粘接的事情交给的我们去烦恼！您只需安心与客户接洽订单相关事宜即可！产品质量与出货交期全权交给我们！我们大家一起合作省时省力省心！

祝：

生意兴隆！工作愉快！

2023一起加油！