

环氧煤沥青漆重防腐涂料 耐水 耐潮湿 耐酸碱 盐防腐防水涂料

产品名称	环氧煤沥青漆重防腐涂料 耐水 耐潮湿 耐酸碱 盐防腐防水涂料
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

设计用途: 一用于船舶水闸 输油管线 煤气柜管 海岸设表面防护

物理参数: 巴i洋A的r01小二十冰 (保偈色或铝银色)

密度(1.2-1.4) g/ml (1.2-1.4) g/ml

(1.2-1.4) g/ml

施工说明, 固化剂 G-017(普底涂)G-018(普中涂)G-019 (背面涂)

混合比例

基料:G-017=1:1(熟化20分钟) 基料: G-018=1:1 (熟化20分钟)基料:G-019:1:1 (熟化20分钟)

固化剂c-000(言公 4(o:沦) G-022 (厚面涂)

混合比例其家 9IA00 L厅4_021=1.1 (熟化20分钟)

基料:G-022 . 1:1(熟化20分钟)

施工方法刷涂

无空气喷涂

稀释剂X-116

大用量5%

X-116

重涂间度10 5%时N下的温度会

5%

产品特点

1. 涂层具有优异的防腐蚀性能、抗渗透性能、对含腐蚀性污水、强性酸、强性碱、盐等具有优异的耐腐蚀性;2. 涂层固体含量极高,一次厚涂可达100—125um. ;耐温性和耐化学品性优于环氧树脂类涂料;

3. 施工方便、质量容易保证,缺陷部位极易修补;涂层防护寿命长达8年以上;

4. 涂层常温固化、干燥快、施工性能好,具有优良的机械性能、电绝缘性能、粘结性。三.适用范围

1.适用于石油化工厂、热电厂、钢铁厂、有色金属冶金厂、纸浆厂、造纸厂、化工厂、垃圾焚化厂等部门的较

恶劣环境烟道气脱硫、排烟囱装置。

2、适用于各种石油贮槽、贮罐的内衬,化学药品的贮存,各种贮槽、化学反应、混合分离各过程中的塔器

道等设备的衬里防腐。