

# 氰凝涂料 中温型乙烯基酯玻璃鳞片涂料防腐防水涂料

产品名称	氰凝涂料 中温型乙烯基酯玻璃鳞片涂料防腐防水涂料
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

氰凝防水防腐涂料也叫氰凝防水防腐材料，为环保无毒型和橡胶型，两种，主要用于防水，防腐工程施工。

氰凝防水防腐涂料是以氰凝高聚物为基材加以改性环氧树脂乳液的一种双组份高聚物分子改性基高分子防水，防腐系统。由氰凝高聚物为基材加以改性环氧树脂乳液的乳液共混体，加入基料和适量化学助剂和填充料制作而成。既防水又能防腐的两栖产品。寿命长，施工方便，长期浸泡在水里寿命在50年以上。

### 使用范围

1，隧道，涵洞，矿井，地槽，地沟，污水池，食用清水池，水塔，水池，水箱，水闸，冷却塔，地下室或地下工程的防水防腐堵漏工程。

2，各种工业，民用建筑物，屋顶，内外墙，卫生间，厨房，天沟，阳台，下水道，仓库，或桥梁灌缝，浇灌伸缩缝等防水，防潮

，防腐蚀等工程。

3，各种宿舍，粮库，仓库，办公室，地坪，各种墙面的防水，防潮，防腐蚀，防漏，防霉。

4，水泥底建筑物，铁路等地基，港口，码头，桥墩，煤矿，油田，地质钻探的灌浆。

环氧煤沥青漆重防腐涂料

简介:煤(焦)沥青改性环氧高分子合成树脂重防腐涂料

主要性能:—优良的附着力与大多数底材有照好的粘结性能

—防锈性好, 优良的“三防性能”

—优异的耐水耐潮湿耐酸碱盐等化学药品性能

设计用途:—用于船舶水闸输油管线煤气柜管海岸设表面防护

物理参数:巴i洋A的r01小二十冰(保偈色或铝银色)

密度(1.2-1.4) g/ml (1.2-1.4) g/ml

(1.2-1.4) g/ml

施工说明,固化剂 G-017(普底涂)G-018(普中涂)G-019(背面涂)

混合比例

基料:G-017=1:1(熟化20分钟) 基料: G-018=1:1(熟化20分钟)基料:G-019:1:1(熟化20分钟)

固化剂c-000(言公4(o:论) G-022(厚面涂)

混合比例其家 9IA00 L厅4\_021=1.1(熟化20分钟)

基料:G-022 . 1:1(熟化20分钟)

施工方法刷涂

无空气喷涂

稀释剂X-116

大用量5%

X-116

重涂间度10 5%时N下的温度会

5%

使寿商实以水有活十燥,表面温度应高于露点以避免水汽凝石。应以A不出的施T性能,狭痘空间施工和干燥期间应大量通风。

后涂R 心上相T牌期旧,应人里应A料油工爆时间。添

复 位o根据需要进行调歉旧Ad人纳工塌时间漆瞄在使用期间暴露于浸泡、重

法高间左、化学品侵术麻坦tEH/AL人X/口09T小工79小时,若夷面受污染,重涂前用

其自干。若超过大重涂间隔,须磨粗表面,以确保漆膜间的附着力。

可采用 x -06磷化底漆做夷面处理。贮存有效期阴凉干燥处12个月