

彩钢瓦翻新水漆 环氧玻璃鳞片胶泥 防腐防水涂料

产品名称	彩钢瓦翻新水漆 环氧玻璃鳞片胶泥 防腐防水涂料
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

产品特点：

- 1、对腐蚀的金属基面进行修复处理，并且反应生成致密牢固坚韧的氧化薄膜，钝化金属表面，阻止基面二次腐蚀;
- 2、具有阴极保护和导电功能，对金属基材具有化学腐蚀保护和电化学腐蚀保护双重功效;
- 3、成膜物结构中分子有较多的官能团，在成膜过程中能彼此反应，形成交联密度高的网状立体结构，从而增强涂料的防腐性;
- 4、漆膜干燥快、柔韧性好，与多种金属基材均能形成稳定牢固的键，从而了膜下开裂和锈的迁移;
- 5、密闭性能好，它能阻止酸，碱，水蒸气，盐等对金属基材的腐蚀，对金属基材进行系统保护;
- 6、耐候性强延伸率好，可以抵抗紫外线及光化学射线而不发生氧化。在长期高温暴晒下，不会发生粉化、开裂或脱落的问题。施工后的金属屋面可以拥有长达5-10年的优异的防腐效果，帮您解决金属屋面防腐问题，真正地一劳久逸。

环氧玻璃鳞片胶泥特点：

玻璃鳞片胶泥具有突出的耐化学腐蚀、耐气体渗透、很好的热稳定性和机械性能，能耐有机溶剂和氧化剂，抗渗透、耐磨、长寿命、易施工等特点

环氧玻璃鳞片胶泥用途：

- 1、排烟脱硫装置，这是玻璃鳞片涂料厚膜衬里应用成功的领域之一。

- 2、石油贮槽内衬，这是玻璃鳞片涂料薄膜衬里应用的成功证明。
- 3、海洋工程。
- 4、混凝土建筑中的应用。玻璃鳞片涂料可用于化工、医药和食品厂的地面、墙面、天花板、排水沟以及大型废水池、游泳池和海水养殖等的防腐。
- 5、各类装置中的应用。化工行业的各种贮槽容器、化学反应、混合、分离各过程的塔器、管道可用玻璃鳞片涂料防腐。
- 6、市政工程和建筑防腐。
- 7、各种类型食品容器的内衬。
- 8、电子工业和各种药品的容器内衬。
- 9、船舶的内外防腐。

环氧树脂

环氧树脂E-44是双酚A型液体环氧树脂,6101环氧树脂(E44)用于粘合、浇铸、密封、浸渍、层压等领域,6101环氧树脂(E44)也可以作为环氧树脂加工的原材料。

环氧树脂6101在涂料中的应用中比例,环氧树脂制备无溶剂或少溶剂的涂料防腐能力强,并且施工时对污泥小,环氧树脂6101涂料用作防腐漆、金属底漆、绝缘漆。

其共性：

- 1.耐化学品性,尤其是耐碱性。
- 2.漆膜附着力强,是对金属。
- 3.具有好的耐热性和电绝缘性。
- 4.漆膜好。

E44(6101)环氧树脂适合制备云母绝缘材料、环氧玻璃绝缘板及材料。因为其粘度适中,作为手糊法玻璃钢防腐材料特为合适,是水泥槽、铁贮缸、槽车等要求防腐时的选材料。用6101环氧树脂(E44)配以常温固化剂及活性稀释剂,就能以简便的手工操作使下班布牢固地粘贴在被衬材质的表面,形成环氧玻璃钢防腐层。

因而用于化工厂、酒厂、污水处理装置等要求防腐的场合。

包装规格:20KG/铁桶