

氰凝涂料 高温型乙烯基鳞片胶泥 环氧煤沥青漆防腐防水涂料

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 氰凝涂料 高温型乙烯基鳞片胶泥 环氧煤沥青漆防腐防水涂料 |
| 公司名称 | 河北腾跃防腐材料有限公司 |
| 价格 | 14.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:大城县 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村 |
| 联系电话 | 18533618629 |

产品详情

使用范围

1, 隧道, 涵洞, 矿井, 地槽, 地沟, 污水池, 食用清水池, 水塔, 水池, 水箱, 水闸, 冷却塔, 地下室或地下工程的防水防腐堵漏工程。

2, 各种工业, 民用建筑物, 屋顶, 内外墙, 卫生间, 厨房, 天沟, 阳台, 下水道, 仓库, 或桥梁灌缝, 浇灌伸缩缝等防水, 防潮

, 防腐蚀等工程。

3, 各种宿舍, 粮库, 仓库, 办公室, 地坪, 各种墙面的防水, 防潮, 防腐蚀, 防漏, 防霉。

4, 水泥底建筑物, 铁路等地基, 港口, 码头, 桥墩, 煤矿, 油田, 地质钻探的灌浆。

优异特点

1, 能在潮湿, 干燥等多种基面上施工, 具有使用寿命长, 耐候, 耐老化, 耐油污及一定的耐酸性。防水, 防腐性能优越。无毒, 无味, 无污染, 施工安全简便, 工期短等优点。

2, 防水, 防潮, 防漏, 防霉, 防腐蚀, 光滑耐磨, 固结体无毒。

3, 涂层耐酸, 碱, 盐及油类和抗各种溶剂的化学品侵蚀性能强。有优良的阻燃性, 绝缘性。

环氧玻璃鳞片胶泥概述：

玻璃鳞片胶泥在烟气脱硫装置中，二氧化硫等腐蚀气体对基体的腐蚀十分严重。我公司引进并开发的HW系列玻璃鳞片胶泥有效地解决了这一问题，目前已广泛应用于发电厂烟气脱硫装置、电除尘、以及石油化工、冶金、环保等行业防腐蚀工程。

环氧玻璃鳞片胶泥施工工艺：

- 1、进入现场根据施工现场要求定制脚手架、达到符合施工条件
- 2、施工要点、施工温度在15-20度之间。湿度不能大于%80施工作业时先做底层、在做中层、是面层。
- 3、首先喷砂除锈、在除锈后12小时内涂刷封闭底漆、在底漆干后进行玻璃鳞片胶泥施工、玻璃鳞片胶泥施工采用抹涂的方法、一次抹厚度约1mm左右、一般分两次完成、后一道工序在前一层见干后进行。（一般间隔）涂抹时，持刀与基层保持一定的角度、沿持刀的尖角按锐角方向推抹、尽量把胶泥和基础的气泡挤出、涂抹沿一个方向进行不得堆料摊抹。
- 4局部用玻璃丝布加强、如拉筋、阴阳角、整条焊口、从而确保这些部位的防腐层质量.
- 5刷面漆。
- 6清理现场，拆卸施工工具，等待玻璃鳞片胶泥整体干燥，大约需要3--5天后，施工对象就可以进行投入使用！