

# 上海标一阀门旋启式止回阀H44H-16C

产品名称	上海标一阀门旋启式止回阀H44H-16C
公司名称	安徽标一科技发展有限公司
价格	280.00/个
规格参数	品牌:标一 种类:旋启式 材质:碳钢
公司地址	安徽省合肥市包河区滨湖新区滨湖世纪城徽昌苑38-117号
联系电话	0551-62991688 18855179613

## 产品详情

品牌	标一	种类	旋启式
材质	碳钢	连接形式	法兰
结构形式	旋启式	型号	H44H-16C/25/40/64
公称口径	DN15-DN400 ( mm )	适用介质	水、蒸汽、油品等
形态	旋转式	压力环境	高压
标准	国标	流动方向	单向
驱动方式	水力控制	工作温度	高温
类型(通道位置)	直动式		

h44h/y铸钢启式止回阀

### 特点及优点

阀门承压件采用精密铸造工艺浇铸，表面质量美观，无粘沙、冷隔等表面缺陷；内在质量稳定，无疏松、砂眼、裂纹等内在缺陷。

旋启式止回阀采用内装摇臂旋启式结构，阀门的所有启闭件都装于阀体内部，不穿透阀体，除了中阀兰部位用密封垫片或密封环密封外，整体没有外漏点，杜绝了阀门外泄的可能。

旋启式止回阀摇臂和阀瓣连接处采用球面连接的结构，使得阀瓣在360°范围内有一定的自由度，有适当的微量位置补偿。

阀门密封副的密封面堆焊合金钢(13cr)或硬质合金stellite6，即使用在有细粒的介质中亦不会因冲蚀而很快磨损。

用于较高压力（16mpa或900class以上）阀门的阀体与阀盖的连接采用压力自紧密封结构，楔形密封环



nps	2	21/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
l	295	333	359	435	511	562	664	791	841	892	994	1095	1200
h	190	215	250	260	310	350	420	490	525	580	630	690	810
wt	33	49	62	95	120	195	360	465	725	875	1075	1475	1900

gb 10.0mpa

dn	50	65	80	100	125	150	200	250	300
l	300	340	380	430	500	550	650	775	900
h	210	230	255	295	330	365	420	505	585
wt	32	42	60	110	170	220	390	473	737

ansi 900lb

nps	2	21/2	3	4	5	6	8	10	12	14
l	371	422	384	460	562	613	740	841	968	1038
h	195	235	260	275	320	370	435	520	530	580
wt	55	70	90	135	165	295	525	900	1075	1225

gb 16.0mpa

dn	50	65	80	100	125	150	200
l	300	340	380	430	500	550	650
h	220	260	270	330	390	430	510
wt	44	66	100	130	168	300	578