

电脑型厚片吸塑机 力升

产品名称	电脑型厚片吸塑机 力升
公司名称	上海力升机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:力升 型号:HP-1000
公司地址	青浦区白鹤镇鹤祥路115号第5幢东间
联系电话	86-021-59741696 13681896533

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	力升
型号	HP-1000	规格	1000
成型长度	1500 (mm)	成型宽度	1000 (mm)
最大成型深度	500 (mm)	最大成型面积	1000*1500 (m ²)
生产速度	2 (次/min)	工作气压	8 (Mpa)
电动机功率	1 (kw)	样式	卧式
适用原料	ABS、EPS、PP、PS、PVC 、PET、PETG、APET、H IPS、亚克力、其他		

加热

发热器由红外线陶瓷发热砖发热,下加热由红外线发热管发热,加热恒温快速,温控系统由固态调压器

一控一控制

炉区高温硅胶密封设计可长时间保持炉内热量流失,起到节能的效果,上热炉由气缸传动,下热炉由马达驱动,确保上下热炉同步,加热快速平稳工作.

机器侧面装有自动光电监视系统,防止材料因加热而下垂,使加热材料保持平面加热状态防止材料因下垂而厚薄不均匀,成型凸模时可预吹(吹泡成型)功能。

成型

上下模由液压系统传动控制,压力可任意条件

上下模平衡同步器,上下模由四齿轮同步匀速平行驱动,确保上下模在平衡中运动,避免产生倾斜,影响产品质量

完整的真空系统,包括真空室、真空泵、真空储气罐、真空控制阀,调节阀.

反吹脱模装置,难脱模的模具可轻松脱模,减小模具应脱模造成损坏,和产品的报废.

二次真空和真空延时,真空成型中针对不同的材料,可任意控制.

冷却

强力风鼓冷风冷却,冷却均匀风量大,同时配有冷水喷枪,喷水雾化装置,冷却快速,冷却效果可根据产品的不同来调节.

冷水模盆,同时备有模温控制管道

附加功能: 更换模具轨道,模具可随轨道轻松推出机器外部

工作流程:

上料(手动) 压料框夹紧(手动) 加热(自动) 气托防垂(自动) 吹泡(自动) 真空成型(自动)

冷却(自动) 脱模(自动) 上下模回位(自动) 压料框打开(手动) 进入下一个流程