

众拓路桥 外贴式中间无孔型EP型橡胶止水带 温州 隧道地下室水池用 2022新闻

产品名称	众拓路桥 外贴式中间无孔型EP型橡胶止水带 温州 隧道地下室水池用 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 产品名称:橡胶止水带 类型:橡胶止水带
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

众拓路桥 外贴式中间无孔型EP型橡胶止水带 温州 隧道地下室水池用 2022新闻

[止水带施工安装](#)

止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，因为塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力，裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果。具体注意事项如下：

- 一、止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。
- 二、在运输和施工中，防止机械、钢筋损伤止水带。
- 三、施工过程中，止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。
- 四、固定止水带的方法有：利用附加钢筋固定、专用卡具固定、铅丝和模板固定等。如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其他部位。
- 五、用户定货时应根据工程机构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接（橡胶止水带）或焊接（塑料止水带）的方法。

