

L1100型泡沫板泡沫棒 张掖低发泡聚乙烯闭孔泡沫板 2022新闻

产品名称	L1100型泡沫板泡沫棒 张掖低发泡聚乙烯闭孔泡沫板 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	570.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

(一) 产品规格：长2米X宽1米。厚度5-50毫米之间据需。

(二) 产品主要指标：密度 95公斤/立方。硬度 50度。

(三) 产品特性：密度大、硬度高、拉伸强度大，不吸水(替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料)。产品环保，施工简便，防渗、防漏、成本造价低、止水效果佳。耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~ -45 不流淌，不变形、不脆裂，使用寿命长。表面具有独立细腻泡孔结构，配合双组份聚硫密封胶使用与水泥贴合物可牢固紧密融为一体，自然适应膨胀收缩变化而变化，增强缩胀止水效果。

(四) 产品应用范围：可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、机场桥梁、居室卫生间等各种混凝土止水接缝工程。

(五) 产品使用方法：施工时本产品可据情采用多种方法使用。纵向止水接缝、横向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。

L-1100型聚乙烯闭孔泡沫板产品的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、机场桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。

产品特点：

1、L-1100型聚乙烯闭孔泡沫板具有容重轻，伸缩强度大，不吸水（替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料）。产品环保，施工简便，防渗、防漏、止水效果佳。

2、本产品耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~ -45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。

3、具有独立闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应膨胀收缩变化而变化，增强膨胀止水效果。

L-1100型聚乙烯闭孔泡沫板产品的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、机场桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。

聚乙烯闭孔泡沫板特点：

- 1、密度小，回复率高，具有独立的气泡结构。
- 2、表面吸水率低，防渗透性能好。
- 3、耐酸、耐碱、盐、油等有机溶剂腐蚀，耐老化性能优良。
- 4、高温时不流淌，低温时不脆裂。