

宝坻区电动防火挡烟垂壁定制安装 晋东消防验收合格

产品名称	宝坻区电动防火挡烟垂壁定制安装 晋东消防验收合格
公司名称	晋东（天津）门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市东丽区金钟街道金钟公路3699号C1830
联系电话	15222761688

产品详情

宝坻区电动防火挡烟垂壁定制安装 晋东消防验收合格，

挡烟垂壁是设备在房顶、顶棚横梁下的一种防烟挡烟的消防设备，它能在产生火灾时阻挠火灾烟雾和热气体横向活动的进行分隔。固定式玻璃挡烟垂壁设备后期保护本钱低。防火玻璃挡烟垂壁设备运用的是U型槽、L架、角钢等进行持久固定设备的办法，设备后无法移动，无其他电源操控体系。而电动挡烟垂壁除了防火布挡烟外，还有操控箱、电机等设备，后期保护本钱高。

固定式挡烟垂壁是固定设备在房顶不小于50mm的垂壁，活动式的挡烟垂壁便是经过装备的感烟设备在火灾产生的时刻敏捷笔直下落的挡烟垂壁，火灾产生时会带来很多的烟雾和热气体横向向房顶活动的，挡烟垂壁的作用便是有用的阻挠火灾产生的浓烟在防烟分区与防烟分区的防烟挡烟的作用。火灾产生时很多的烟雾气体会被人体，挡烟垂壁的出现避免了火灾烟雾给人体的，为消防救活创造力逃生时机。跟着经济高速开展，生活水平的不断进步，人们日益意识到修建安全、环保的重要性，修建标准也越来越完善。绿色、环保、安全成为新的修建标签。人们迫切需求对修建标准进行修订。

电动防火布挡烟垂壁外形要求：

- A、无撕裂、无毛刺、无油污、无掉线等，不影响修建装修作用；
- B、结构轻盈，隐蔽性好，质量轻浮；
- C、抗老化才能强，耐湿润，对虫蛀、霉变有优良的抵抗力；

D、抗污才能，拒水拒油，耐候性强。

挡烟垂壁的设备应契合下列规则：

(1) 类型、标准、下垂的长度和设备方位应契合规划要求；

(2) 活动挡烟垂壁与修建结构（柱或墙）面的缝隙不该大于60mm，由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁，各块之间不该有缝隙，搭接宽度不该小于100mm；

(3) 活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定设备在距楼地上1.3m~1.5m之间便于操作、显着可见处。