

深圳市根源厂家生产盐雾试验箱

产品名称	深圳市根源厂家生产盐雾试验箱
公司名称	深圳安博实验室技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道后瑞社区凯成路2号后瑞第三工业区A栋402
联系电话	075526066180 18124189141

产品详情

盐雾腐蚀试验箱乃针对各种材质之表面处理，包含五金电镀，五金，电子零部件，化工涂料，烤漆，汽车，摩托车，五金洁具，螺丝，弹簧，磁性材料，有机及无机皮膜，阳处理，防锈油等行业的质量检测，测试其制品之耐蚀性。

内型尺寸:W × D × H 900 × 600 × 500mm

外箱尺寸:W × D × H 1415 × 885 × 1285mm

技术参数：

1.温度范围：RT+10 ~55

2.湿度范围： 93%R.H

3.温度均匀度：±2

4.温度波动度：±0.5

5.雾沉降量：1~2ml/80cm²

6.喷雾方式：连续/周期任选

7.试验方法：

中性盐雾试验(NSS试验)、醋酸盐雾试验(ASS试验)、盐雾试验(SS试验)

铜加速醋酸盐雾试验(CASS试验)等盐雾试验方法;

8.试样架：试样架可满足15 ~30 倾斜试验(两层);

9.空气压缩机型号：V-0.013/12.5(客户自配) 排气压力：1.25M 容积流量：0.13m3/min

二.箱体制作材料：

1.盐雾试验箱整体为进口PVC增强硬质塑料板，表面光洁平整，并耐老化、耐腐蚀;摒弃玻璃钢材质应时间而产生表面退色纤维化.全塑结构盐雾试验箱更能满足长期强酸、强盐雾试验尔不产生任何损伤。

2.箱盖为全透明进口耐冲击板材制造,便于试验时观测试验样品受试状况.箱盖与箱体采用水密封，从而防止

盐雾外泄;

三.加热系统：

1.箱体内试验温度为水套式加热加湿，加热器件采用国外的钛合金护管，内置镍铬合金远红外发热芯体。

升温快，温度分布均匀;且比起玻璃钢箱体夹套式加热功耗节省约二分之一。

四.执行标准：

本产品满足GB2423.17《电工电子产品基本规程试验Ka》，盐雾试验方法及GB10587、GJB150、DIN50021持续盐雾等及标准;我公司试验箱已通过国家环境试验设备检测中心检测合格。

5) 标准配件：

编号	名称	
1	型置物架	6支
2	置物棒	8支
3	标准量筒	1支
4	温度指示针	2支
5	过滤器(请定期更换)	1支
6	雾量收集器80cm2	1支
7	钢化玻璃喷嘴(5000H后更换)	1支
8	除雾系统	1组

三、随机资料和配件：

1	分析纯(NACL) 500克	2瓶
2	试纸	1份

3	试药调配桶	1个
4	出厂检验报告	1份
5	操作说明书	1本
6	产质量量跟踪保修卡	1份