

简配铁路车号自动识别系统

产品名称	简配铁路车号自动识别系统
公司名称	深圳市佳维思科技有限公司
价格	32000.00/套
规格参数	品牌:佳维思 型号:JAVS18-1011V 产地:深圳
公司地址	中国 广东 深圳市 宝安区创业二路宝安新一代信息技术产业园B座508
联系电话	18902857596 18902857596

产品详情

????

符合《铁路机车车辆自动识别设备技术条件》；

能够读取铁路上所有类型的标签（机车标签，车辆标签，客车标签）；

工作频率：910.1MHz、912.1MHz、914.1MHz；

输出功率：0.5-1.6W；

发射信号类型：单载波；

输出天线数量：单天线；

频率容限： 5×10^{-6} ；

发射带宽：5KHz；

杂散发射： $2.5 \mu W$ ；

适应车速：120km/h以下；

准确率：>99.9999%；

读车号触发：TTL电平触发，命令触发；

指示灯：5个指示灯分别指示（电源指示、工作正常指示、发射载波指示、功率、读到车号指示）；

通讯接口：RS232,RS485；

RS232通讯速率：9600 bps、14400 bps、19200 bps、28800 bps、38400 bps、57600 bps（出厂设置）、115200 bps；

RS485通讯速率：固定9600bps；

外接天线数量：1根；

具有触发信号输入，用来开机功能；

通讯协议：发送0X11接收车号，发0X16确定车号；

提供演示软件、API函数等；可以根据用户要求定制；

输入电压：AC110-250V/50Hz;

额定功率: 20W;

环境温度：-25 - +70 ；

环境湿度： 95%；

设备尺寸：2U标准机箱(482mm × 315mm × 88mm)；

设备重量：6.5kg

包装后尺寸：580mm × 410mm × 160mm

包装后重量：8.0kg

主要应用

静态轨道衡管理系统

动态轨道衡管理系统

车辆运输管理

静态轨道衡无人值守系统

动态轨道衡无人值守系统

铁路5T应用

Tag标签：铁路车号自动识别系统