

# 超声波清洗机，超声波振板，超声波(图)

产品名称	超声波清洗机，超声波振板，超声波(图)
公司名称	张家港市奥维尔超声电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:一体式 适用领域:电子行业 用途:工业用
公司地址	暂无
联系电话	86 0512 56302908 13862203803

## 产品详情

类型	一体式	适用领域	电子行业
用途	工业用	槽数	1
型号	CAT系列	超声清洗频率	25KHZ
清洗温度	常温（ ）	工作方式	手动
外形尺寸	根据客户要求（cm）	品牌	奥维尔

### 详细说明

cat-z系列投入式超声波震板装置由震荡器及超声波发生器两部分构成。当标准型号超声波清洗机不能适用于特定工作环境时，除了可订做特殊规格外，也可采用投入式震板装置。在现存的设备中，如果已有普通清洗槽，则可加进震板装置，改装成超声波清洗机。

#### 产品特性：

- 1、全进口加厚不锈钢结构，耐酸耐碱，外型美观大方。
- 2、分体式结构，震板和发生器之间采用带插座的高频线连接，使用及保养方便。
- 3、安装布置灵活，根据需要超声辐射面可布置在清洗槽的底面、侧面或顶面。
- 4、超声波发生器采用他激式线路板结构，具有过压、过流、输出短路等保护措施。

#### 安装示意图：

技术参数						
型号规格	cat-1003s	cat-1006s	cat-1009s	cat-1012s	cat-1015s	cat-1018s
工作频率	20khz、25khz、28khz、40khz、68khz可选					
消耗功率	300w	600w	900w	1200w	1500w	1800w
振板尺寸 ( mm )	300 × 190 × 100	360 × 270 × 100	420 × 400 × 100	500 × 400 × 100	520 × 420 × 100	650 × 420 × 100
电源	220v ( 50-60hz )					
备注：以上尺寸仅供参考，可根据用户要求订做各种非标尺寸。						