

曲轴超声波清洗机(图) 分体式

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 曲轴超声波清洗机(图) 分体式 |
| 公司名称 | 张家港市奥维尔超声电气有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:分体式 适用领域:工业清洗 用途:工业用 |
| 公司地址 | 暂无 |
| 联系电话 | 86 0512 56302908 13862203803 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|--------|-------------------|
| 类型 | 分体式 | 适用领域 | 工业清洗 |
| 用途 | 工业用 | 槽数 | 1 |
| 型号 | CATJ-B | 超声清洗频率 | 25Khz、28Khz、40Khz |
| 清洗温度 | 20-70 () | 品牌 | 奥维尔 |
| 功率 | 根据客户要求定制 | | |

产品概述：采用国内外先进技术，采用高“q”值换能器；配合独特的胶接工艺保证超声功率的强劲输出，振子永不脱落，可设置加热与温度自动恒温装置，全不锈钢制作，经久耐用；超声波清洗槽与发生器可分为一体、分体形式，结构紧凑美观，操作方便。适用范围：主要适用于汽车摩托车的零部件、曲轴、金属冲压件、电子电器零部件、油泵油嘴、压缩机零件、半导体硅片、电镀行业前处理及化纤行业的喷丝板与过滤芯的清洗。

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 技术规格：technical parameters | 规格型号 | cat(catj)-30 | cat(catj)-60 | cat(catj)-10 | cat(catj)-12 | cat(catj)-15 | cat(catj)-18 |
| | model | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | 超声波功率 power | 300w | 600w | 900w | 1200w | 1500w | 1800w |
| | 超声波频率 frequency | 25/28/40khz | 25/28/40khz | 25/28/40khz | 25/28/40khz | 25/28/40khz | 25/28/40khz |
| | 超声槽内净尺寸 size inchannel | 300 × 200 × 200mm | 400 × 300 × 200mm | 580 × 400 × 220mm | 620 × 400 × 250mm | 620 × 500 × 250mm | 800 × 500 × 280mm |
| | 工作电压 power | ac220v 50hz | ac220v 50hz | ac220v 50hz | ac220v 50hz | ac220v 50hz | ac220v 50hz |
| | 槽体容量 tank | 9l | 18l | 42l | 50l | 62l | 90l |

capacity

