蔬菜库、医药冷库山商内螺纹铜管吊顶式冷风机

产品名称	蔬菜库、医药冷库山商内螺纹铜管吊顶式冷风机
公司名称	山商环境科技(山东)有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	型号::SA2-R504D6EP 库温::0 制冷量::26.7kw
公司地址	山东省济南市莱芜高新区汇源大街67号1538室
联系电话	15163469517 18654558759

产品详情

(一)产品优势

意大利前沿技术设计,使产品性能更科学、更优越。

外壳采用优质钢板,静电喷涂,外形美观,能经受严苛的室外环境。

内螺纹铜管、特殊的管间距和热交换表面技术,制冷剂用量减少,能效比更高。

采用更科学的模具,保证换热器有更多的换热面积和更少的风阻。

高拉伸式导风圈可增加风机效率和射程。

品牌EBM或施乐百电机,高效率低能耗,更科学的通风量和更高的换热效率。

科学优化的分路设计和分路器,达到更高换热效率。

蒸发器均装有压力表接口,可以实现压力检测和调校蒸发器性能。

不锈钢电加热管,更加快速高效的融霜效果。

水盘装配有铰链,可旋转打开,便于检查维护。

所有固件材料均由不锈钢或耐腐蚀材料制作而成。

铜管

SANESUN冷风机使用12.7mm内螺纹铜管。

内螺纹铜管又称非平滑管,是指外表面光滑,内表面具有一定数量,一定规则螺纹的内螺纹紫铜管。

由于内螺纹铜管内表面积的增加,所以它的导热性能要比光管提高20%到30%。

常规内螺纹铜管尺寸为5mm、7mm、8.7mm、9.52mm、12.7mm。

翅片

SANESUN冷风机使用亲水铝箔

亲水铝箔是对铝箔进行亲水处理,通过特殊工艺处理,在其表面覆膜一层亲水层,冷凝水在亲水铝箔上 会迅速散开,不会凝结成水珠,增大热交换面积,加快制冷制热速度,还有效避免冷凝水阻碍空气流动 而产生的噪音。

换热效率:开窗片>开桥片>波纹片>平片>麻点片

冷风机使用开窗片,开窗方向非对称开窗,减少脏堵。

电机

SANESUN使用的散热风扇标配EBM的外转子轴流电机(可根据用户需要选装施乐百电机),EBM电机较国产外转子电机同型号风量更大,能效比更高,同时带有电机过热保护,寿命更长。搭配高拉伸风圈使用,有效射程可以达到20-90米。

进口品牌电机对于空气动力学的研究更为深刻,他们的电机性能曲线更为真实,计算得出的制冷量更为真实。在产品实际使用过程中,产品换热效率更高,制冷量更大。

分路方式

SANESUN冷风机使用进口分液器,分液更均匀高效,同时设计更合理的分路数量和分路方式,保证换热器受到分路方式导致的压降更小,管道内制冷剂拥有更佳的流速,实现更高的换热效率以及回油效果。

主要配置品牌表

配件	品牌	
电机	EBM/施乐百	
铜管	金龙/海亮	
加热管	思林菲/佐帕斯	
分液器	斯波兰	

山商制冷设备是以制冷设备研发、设计、生产、销售及调试服务为一体的公司,冷链冷库一站式解决方案的供应商,专注气调保鲜库,保鲜冷库,冷藏冷库,速冻冷库,医药冷库,防爆冷库及自动化智能立体冷库的设计安装。山商制冷设备工厂生产冷风机、冷凝器、制冷机组、桶泵机组、螺杆并联机组、蒸发冷,产品广泛应用于食品加工、冷冻冷藏、医疗、化工、冷链物流等各个行业。致力于为客户提供高效安全、可信赖的产品,为客户制定完善灵活的解决方案与服务。同时为客户设计提供各种符合需求的环保节能制冷系统解决方案。