

供应东莞塑料橡胶用漏电起痕试验仪

产品名称	供应东莞塑料橡胶用漏电起痕试验仪
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	品牌:森铭 型号:SEMY-3057 产地:东莞
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

型号规格：SEMY-3057

名字：漏电起痕试验机

参考标准：

IEC60335、GB4706.1、IEC60884-1、GB2099.1、GB/T4207-2003、IEC60112。

技术说明：

本产品用以家电产品受湿冷和残渣环境的作用下，差异正负极的通电构件中间或通电构件与接地装置金属材料构件中间可能会引起绝缘层里的走电，产生的电弧对家用电器导致穿透短路或因为充放电使原材料蚀损，乃至点燃造成火灾事故。本试验设备便是仿真模拟上述所说情况对绝缘层材料开展的一种破坏性试验，用于测试和鉴定在规定工作电压下，绝缘物在电磁场和含残渣水作用后的相对性耐漏电起痕性。适用电工电子产品，电器产品的固态电器绝缘原材料以及商品，如：电磁阀电源插座、切换开关盖、交流接触器身体等。

基本上规格型号：

1) 箱体内容积： 0.5立方，带夹层玻璃观察门

2) 电气设备负荷：实验工作电压在 100 ~ 600V 中间可调式，短路容量在 $1A \pm 0.1A$ 时，工作电压降低应不得超过10%，当实验控制回路中，短路故障漏电电流相当于或超过 0.5A 时，时长保持 2 秒左右，电磁阀姿势，断开电流量，标示试品不过关。

3) 两方面对试件相互作用力：选用方形铂电极，两方面对试件的相互作用力分别为 $1.0N \pm 0.05N$

4) 滴液设备：滴液相对高度从 30mm ~ 40mm 可调式，滴液尺寸 44 ~ 50 滴 / cm³，滴液间隔时间 30 ± 1 秒

5) 产品优势：本试验箱零部件选用不锈钢板或紫铜生产制造，电极头为铂金属，耐热抗腐蚀，滴液记数精确，自动控制系统平稳靠谱。

6) 开关电源：AC 220V，50Hz