

西安金永鸿不锈钢岗亭核酸检测亭移动采样站

产品名称	西安金永鸿不锈钢岗亭核酸检测亭移动采样站
公司名称	西安金永鸿环保设施工程有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	金永鸿:不锈钢
公司地址	陕西省西安市未央区永城路东段风城五路不锈钢市场东六排13号
联系电话	18229011758

产品详情

西安金永鸿不锈钢岗亭的制作方法

- 1、不锈钢岗亭立柱采用不锈钢 140 (1/4) 圆柱，骨架为70*50不锈钢板成型龙骨架。
- 2、采用优质不锈钢板作为不锈钢保安岗亭外装饰板，内部采用3.0mm厚铝塑板作为内装饰板。
- 3、采用塑钢推拉窗，玻璃为5mm厚透明玻璃。
- 4、亭内标配不锈钢办公台、开关、插座、日光灯盘。
- 5、亭内所有线路套管在保安岗亭夹层中隐藏。
- 6、地板采用15mm夹板上铺2.0mm防滑铝板。

不锈钢岗亭的制作工艺

不锈钢岗亭的硬度非常强，在制作不锈钢岗亭过程中需要对不锈钢进行多种加工。一般分成以下几种：拉深工艺、胀形工艺、翻边工艺。这么多加工并非是一个岗亭都需要用到的，或多或少的会涉及到，这是识别岗亭质量的很好方法。

1、弯曲成形工艺

这种加工在每个岗亭中都应用到了，一般是把不锈钢弯曲成形是将板料、棒料、管料或型材等弯成一定形状和角度零件的成形方法.201不锈钢板在弯曲的过程中很容易裂开.304不锈钢就会好很多，一般是不会出现这种情况.翻边成形加工：这种加工只有在圆形的岗亭才会使用到，翻边是利用模具把坯料上的孔缘或者外缘翻成竖边的冲压加工方法。

2、拉深成形加工

拉深是利用专用模具将冲裁或剪裁后所得到的平板坯料制成开口的空心件的一种冲压工艺方法。也是一款非常常用的制作工艺，其特点是板料在凸模的带动下，可以向凹模内流动，即依靠材料的流动性和延伸率成形。

3、胀形成形工艺

这种一般多用于菱形的岗亭制作工艺中，胀形是利用模具强迫坯料厚度减薄和表面积增大，以获取零件几何形状的冲压加工方法。特点是坯料被压边圈压死，不能向凹模内流动，完全依靠材料本身的延伸成形。

岗亭类型怎么选？

1、高速公路适用岗亭类型

高速公路一般地处偏僻人烟稀少的地方，为便于管理收费，多数会建立收费站，主要以治安岗亭为主体，通常由不锈钢制成，带有小警报灯，面积较长，大概5米*3米的规格，窗口有不锈钢栏杆，外围还有50cm的栏杆。收费站主要作用是实时监控，控制车流，加快通行速度，同时为过往司乘人员提供便民服务，如提供厕所、茶水、简单饮食和药品。

2、居民小区适用岗亭类型

居民小区的门口往往会有保安亭，负责监督出入小区的任何车辆，保障小区的治安，有些还兼顾快件的收发。此类岗亭对于外观的要求较高，主要是由钢结构和一些环保材料组成，顶部有电子LED灯，造型通常为长方体形，高大约3米，钢结构很牢固，窗口佩有玻璃和钢机构的组合，比较美观，可能功能少一点，不过里面的设施可以根据工作人员的要求进行配置，满足安保工作需求。

西安金永鸿

我公司主要经营西安不锈钢岗亭，西安岗亭厂家，西安移动卫生间，值班收费岗亭

西安金永鸿环保设施工程有限公司是一家集设计、生产、加工、销售、安装为一体的综合性企业。

本公司是岗亭生产厂家！公司产品主要有：不锈钢岗亭、收费岗亭、保安岗亭、站台及钢结构岗亭、护栏等。 =

不锈钢岗亭优劣辨别

如果想购买到优质不锈钢岗亭，那首先要确认岗亭的材质是否是不锈钢的，如何鉴定岗亭的材质是否是不锈钢？

这是值得关注的问题。这里可以通过不锈钢鉴定液来鉴定，这样一来我们还可以识破市场面谎称优质不锈钢商家。例如如果是要304牌号的不锈钢岗亭，可以对岗亭进行检测，用304测定液进行检测，如果是真的话，就会出现相应的检测结果，不然就是假的。如果再用“低Ni”测定液进一步测试发现药珠呈紫红色，则表明该产品是种含锰较高的钢，也很可能是当前市场上盛行的耐腐蚀性很低的伪劣不锈钢，即所谓的“200系不锈钢”。

不锈钢岗亭保养及维护

不锈钢岗亭主要保养时岗亭的情节光滑，平时要注意的是清洁和防锈，这样会大大延长岗亭的使用寿命，一般采用清水擦洗。