

烘箱干燥机 振亚 15 (Kw)

产品名称	烘箱干燥机 振亚 15 (Kw)
公司名称	江阴市振亚粉体机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:振亚 型号:CT-C-I 电容量:15 (Kw)
公司地址	江阴市祝塘镇金茂路20号
联系电话	0510-86386879 13616169027

产品详情

品牌	振亚	型号	CT-C-I
电容量	15 (Kw)	重量	1580 (kg)
外形尺寸	2360*1200*2000 (mm)	适用对象	其他
适用行业	食品、化工、其他		

概述ct-c型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统，整个循环系统全封闭，使烘箱的热效率从传统的烘房3 - 7 %提高到目前的35 - 45 %，最高热效率可达50 %。ct-c型热风循环烘箱的设计成功，使我国的热风循环烘箱达到了国内外先进水平。为我国节约了大量能源，提高了企业的经济效益。1990年由国家医药管理局发布了行为标准，统一型号为rxh。应用适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。

特点 大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀，热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。整机噪音小，运转平衡。温度自控，安装维修方便。适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。

说明

>> 加热热源蒸汽、电、远红外、气电两用，供用户选择>>
使用温度：蒸汽加热50-140 ，最高140 >>
用电、远红外温度50-300 >>
可配套自控系统或电脑控制系统，供用户选择
>> 常用蒸汽压力0.02-0.8mpa(0.2-8kg/cm2) >>
配用电加热按1型计算15kw，实用5-8kw/h >>
特殊要求在定货时说明>>

非标烘箱价格面议>> 使用温度大于140 或小于60 ，要在定货时注明>>
本厂出厂烘车，烘盘尺寸统一，可以互换>>
烘盘尺寸：460 × 640 × 45mm

