

揭阳玻璃幕墙维修清洗，玻璃幕墙安装补漏，玻璃幕墙更换打胶改窗

产品名称	揭阳玻璃幕墙维修清洗，玻璃幕墙安装补漏，玻璃幕墙更换打胶改窗
公司名称	广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号（综合楼）103
联系电话	020-31560709 13710140902

产品详情

性能要求

1、性能要求的提出，应根据建筑物所在地的地域、气候条件、建筑物的体型、高度、周围环境以及建筑物的重要性等因素选取，且与GB/T15225《建筑幕墙物理性能分级》相一致。

2、应明确建筑物所在地的地理、气候、环境和周围建筑物的状态。以文字和图样型式明确建筑物的类别、体型、高度和幕墙所在的部位、形状等。

3、根据1 ~ 20的技术参数提出幕墙的各种性能要求。

2、铝合金型材膜厚应符合“金属涂层系统”中的规定。

3、钢材表面应进行防腐处理。当采用热浸镀锌处理时，其膜厚应大于 $45\ \mu\text{m}$ ；当采用静电喷涂时，其膜厚应大于 $40\ \mu\text{m}$ 。

4、不同金属材料之间应有绝缘措施，防止异质金属间电化学腐蚀。

玻璃与玻璃之间采用耐候硅酮胶密封，玻璃与金属结构之间采用结构硅酮胶粘结。建筑点式玻璃技术中密封胶只起密封作用，不必进行强度计算。在使用前必须进行胶与接触材料的相容性试验，性能检测合格，并且在有效期内使用，严格遵守操作规程，以确保施工质量。

现代化高层建筑的玻璃幕墙采用了由镜面玻璃与普通玻璃组合，隔层充入干燥空气或惰性气体的中空玻璃。中空玻璃有两层和三层之分，两层中空玻璃由两层玻璃加密封框架，形成一个夹层空间；三层玻璃则是由三层玻璃构成两个夹层空间。中空玻璃具有隔音、隔热、防结霜、防潮、抗风压强度大等优点。

玻璃幕墙是指作为建筑外墙装潢的镜面玻璃，它是在浮法玻璃组成中

添加微量的Fe、Ni、Co、Se等，并经钢化制成颜色透明板状玻璃，它可吸收红外线，减少进入室内的太阳辐射，降低室内温度。它既能像镜子一样反射光线，又能像玻璃一样透过光线。