

兰州FCC-1500H防爆空气采样器

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 兰州FCC-1500H防爆空气采样器 |
| 公司名称 | 兰州国辰智能科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | -- -- -- |
| 公司地址 | 甘肃省兰州市城关区雁儿湾路426号 |
| 联系电话 | 13088786804 13088786804 |

产品详情

详细信息

FCC-1500H防爆空气采样器是采集大气中气态或者蒸汽样品的仪器，适用于工作场所中职业危害因素的定点个体毒物采样以及金属等尘态物质的采样；亦适用于环境大气，公共卫生的常规监测和应急监测。

一、应用领域

JJG956-2013大气采样器检定规程

GBZ/T300-2017工作场所空气中有害物质的采样规范

二、技术参数

- 1、流量范围：（10~200）mL/min,（20~500）mL/min,（50~1200）mL/min,（100~1500）mL/min,（100~3000）mL/min（流量可选）分辨率：1mL/min
- 2、恒流方式：恒流恒压（闭环控制流量不受电压波动和气阻变化的影响，持续恒流恒压采样）
- 3、流量校准：开放性后台校准系统，用户可对仪器进行自校准。
- 4、体积计算：工况体积标况体积自动计算
- 5、数据存储：可存储99组采样数据
- 6、流量误差：不超过 $\pm 2.5\%$

- 7、LCD 显示屏：提供实时流量、运行时间、标况体积、电池电量、等各种信息
- 8、流量稳定性： 5%
- 9、流量重复性： 2%
- 10、计时误差： $\pm 0.1\%$
- 11、定时范围：1min ~ 99h59min
- 12、工作温度：-10 ~ 50
- 13、相对湿度： 95%RH
- 14、超长续航： > 30小时
- 15、负载能力： 35000pa
- 16、采样模式：定时采样、定容采样、循环采样
- 17、主机尺寸：122*60*72mm
- 18、运行噪声： < 60dB (A)
- 19、主机重量： 《500g
- 20、防爆型式：本质安全型 ExibIIAT3Gb 防爆证号：SHExC20.1639
- 21、键盘锁定：支持键盘锁，防止误操作影响采样进程。
- 22、温度显示：有；大气压显示：有