

韶关玻璃幕墙维修清洗，玻璃幕墙安装补漏，玻璃幕墙更换打胶改窗

产品名称	韶关玻璃幕墙维修清洗，玻璃幕墙安装补漏，玻璃幕墙更换打胶改窗
公司名称	广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号（综合楼）103
联系电话	020-31560709 13710140902

产品详情

点支承玻璃幕墙的面板玻璃应采用钢化玻璃

点支承玻璃幕墙的面板玻璃应采用钢化玻璃及其制品，否则会因为打孔部位应力集中而致使强度达不到要求。

采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应采用钢化夹层玻璃

采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙，其肋玻璃属支承结构，打孔处应力集中明显，强度要求较高;另一方面，如果玻璃肋破碎，则整片幕墙会塌落。所以，应采用钢化夹层玻璃。

现在城市中玻璃幕墙随处可见，虽然在一定程度上美化了城市的形象，但是也产生了一定的光污染。玻璃幕墙本身具有对光线的反射作用，影响了车辆在公路上行驶。第二就是玻璃幕墙在长期的进行光线反射时，人们在看向反射所形成的白光时会对视力产生一定的影响，同时也会引起人们的某些疾病，影响人们的心情。在一些繁华的大都市当中，当地的城市管理者不断的接收到市民对光污染的投诉情况。

玻璃幕墙这些问题的产生差不多都是由于材料的问题。构建玻璃幕墙主要的材料是玻璃材料，作为主要的外维护部分，玻璃性能的好坏直接影响到了玻璃幕墙的质量的好坏。我国在制定出新节能标准后，已经有一部分的玻璃幕墙技术不能达到新节能标准。

在建设玻璃幕墙时，可以构建双层呼吸式幕墙。双层呼吸式幕墙的建立主要是根据在夏天时利用“烟囱效应”的现象，双层呼吸式幕墙可以进行自然的通风换气，对室内的温度起到了有效的降低作用；同时，在构建玻璃幕墙时，可以安装半透明的卷帘，在夏天阳光辐射强时，可以放下卷帘，卷帘具备着一定的遮挡和反射作用，可以有效的将大部分的阳光反射消除去，这样可以降低建筑室内的温度，减少因为降温而使用空调的次数，促进了我国节约能源的目的。