

箱式干燥机 旭东 HG101

产品名称	箱式干燥机 旭东 HG101
公司名称	南京旭东干燥设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:旭东 型号:HG101 最大电压:380 (V)
公司地址	南京市栖霞区靖安镇马渡村
联系电话	13913942600

产品详情

品牌	旭东	型号	HG101
最大电压	380 (V)	功率	2000 (W)
额定温度	300 ()	主要用途	烘干、固化、老化、时效处理

电热鼓风干燥箱概念

广泛用于机电、化工、塑料、轻工等行业及科研单位对各种产品、试品进行烘培、干燥、固化、热处理及其它方面的加热。

电热鼓风干燥箱特点

1, 101系列电热鼓风干燥箱适合测定煤中水分、烘干物品、干燥热处理及其它加热之用。2, 本系列采用数显温度调节仪进行温度控制、控温灵敏、操作简便、性能可靠, 数字直接显示出工作温度, 直观易读。3, 工作室温度可在室温至300 之间任意恒温; 能自动切断电源, 保护设备和试品。4, 该设备是实验室不可缺少的分析设备。

电热鼓风干燥箱配置

电热鼓风干燥箱箱体结构:设计完美, 箱门采用单开或双开、操作容易。设备分为内外不锈钢、外碳钢内不锈钢和内外碳钢三种供客户选择。电路系统箱采用门式开启, 方便维护和检修。箱门闭合松紧能调节, 整体成型的硅橡胶门封圈, 确保箱内高度。 电热鼓风干燥箱控制执行系统:温度控制器采用触摸按键、数显led显示、pid智能控制仪表; pt100铂电阻测温传感器; 电热鼓风干燥箱保护系统:整机保护系统由超温保护及报警装置构成。保证了执行元器件及试件的完好。

设备分为内外不锈钢、外碳钢内不锈钢和内外碳钢三种供客户选择

电热鼓风干燥箱技术参数

规格型号	工作室尺寸(mm)长 × 宽 × 高	温度
xdhg101-1	350 × 450 × 450	根据客户要求定制. 温度要求可以随意调节 配置鼓风电机放置在烘箱左侧部。 鼓风功率40w
xdhg101-2	450 × 550 × 550	
xdhg101-3	500 × 600 × 750	
xdhg101-4	800 × 800 × 1000	根据客户要求定制.
xdhg101-5	800 × 1000 × 1000	
xdhg101-6	1000 × 1200 × 1200	温度要求可以随意调节
xdhg101-7	1000 × 1200 × 1500	
xdhg101-8	1200 × 1500 × 1800	配置鼓风电机放置在烘箱顶部
xdhg101-9	1500 × 1800 × 2000	
xdhg101-10	1800 × 2000 × 2000	鼓风根据工作室大小配置
xdhg101-11	2000 × 2000 × 2000	